

ETI TERMOSTAT DIGITAL TER-9, 24V AC/DC, -40…+110°C, 2 IE?IRI 8A

ETI TER-9 24V AC/DC, cod 002471803, ofer? control digital al temperaturii, cu dou? intr?ri pentru sonde ?i dou? ie?iri cu releu.

Caracteristici tehnice

- Alimentarea acestei variante: 24 V AC/DC.
- Domeniu de temperatur?: ?40…+110 °C.
- Dou? intr?ri NTC; sonde TZ comandate separat.
- Dou? contacte comutatoare, câte 8 A AC1 pentru fiecare ie?ire.
- 6 func?ii, inclusiv control independent, dependent, diferen?ial, în dou? trepte ?i cu zon? neutr?.
- Histerezis reglabil: 0,5–5 K; diferen?? de temperatur? reglabil?: 1–20 °C.
- Afi?aj LCD iluminat; semnalizare Err pentru defect de sond?.
- Programare orar? ?i calibrare offset conform manualului.
- Montaj DIN, 2 module; dimensiuni 90 × 35,6 × 64 mm.

Func?ionare ?i alegere

Func?ia se alege dup? rela?ia dorit? între cele dou? temperaturi ?i ie?iri. În modul diferen?ial, comanda depinde de diferen?a m?surat? între sonde. Curentul contactelor se verific? pentru tipul concret de sarcin?; pompele ?i motoarele pot necesita contactor.

Exemple de utilizare

- Comanda unei pompe pentru transfer termic între dou? puncte, folosind func?ia diferen?ial? ?i pragurile corespunz?toare instala?iei.

- Comanda înc?lzirii în dou? trepte sau supravegherea a dou? zone prin func?ia potrivit?.

Întreb?ri frecvente

1. Pot folosi TER-9 cu o singur? sond??

Da, în configura?iile prev?zute de manual. Catalogul indic? utilizarea unei rezisten?e de 10 k? pe intrarea neutilizat?; conectarea se face conform instruc?iunilor func?iei alese.

2. Care este diferen?a dintre varianta de 24 V ?i cea de 230 V?

Func?iile de control sunt din aceea?i familie, dar alimentarea difer?. Codul 002471803 se alimenteaz? la 24 V AC/DC; se alege dup? tensiunea disponibil? în circuit.

Documenta?ie: Fi?a ?i manualul oficial ETI TER-9, varianta 002471803.

Pret: 840,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/termostat-digital-ter-9-24v-ac-dc-40-110-c-2-iesiri-8a-eti-002471803