

ETI SURS? ALIMENTARE PS-48-24, 24 V DC, 2 A, MONTAJ DIN, ETI

ETI PS-48-24, cod 004656680, este o surs? stabilizat? în comuta?ie pentru alimentarea circuitelor de comand? ?i a echipamentelor compatibile cu 24 V DC.

Caracteristici tehnice

- Ie?ire nominal?: 24 V DC, 2 A.
- Alimentare: 100–240 V AC, 47–63 Hz, sau 140–340 V DC.
- Reglaj ie?ire: 24–28 V DC, conform catalogului seriei.
- Montaj pe ?in? DIN; protec?ii electronice la scurtcircuit ?i suprasarcin?.
- Model indicat de ETI ca retras; înlocuitor recomandat PS-72-24, cod 004656681, dup? verificarea aplica?iei.

Func?ionare ?i alegere

Curentul total al consumatorilor trebuie s? se încadreze în curentul disponibil, ?inând cont de temperatura de lucru, ventilarea tabloului ?i vârfurile de pornire. Protec?iile ?i sec?iunile conductoarelor se dimensioneaz? pentru circuit.

Exemple de utilizare

- Alimentarea senzorilor ?i releelor de comand? compatibile.
- Alimentarea unui controler ?i a modulelor auxiliare, în limita curentului disponibil.

Întreb?ri frecvente

1. Pot conecta mai mul?i consumatori la ie?ire?

Da, dac? tensiunea este compatibil?, suma curen?ilor ?i vârfurile de consum se încadreaz? în limitele sursei, iar circuitele sunt protejate corespunz?tor.

2. Poate alimenta direct o sarcin? de alt? tensiune?

Nu. Ie?irea trebuie s? corespund? cerin?ei consumatorului: pentru aceast? variant? tensiunea nominal? este 24 V DC.

Documenta?ie: Catalogul oficial ETI ETITRAFO/ETIREL, seria PS, cod 004656680

Pret: 257,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/sursa-alimentare-ps-48-24-24-v-dc-2-a-montaj-din-eti-eti-004656680