

ETI RELEU TERMIC ETI CES-RT0-18, REGLAJ 12,5–18 A

ETI CES-RT0-18, cod 004646596, este un releu termic de suprasarcin? pentru protec?ia motorului, cu reglaj 12,5–18 A ?i utilizare cu contactoare CES 6-CES 18.

Caracteristici tehnice

- Interval de reglaj al curentului: 12,5–18 A.
- Asociere din catalog: contactoare CES 6-CES 18.
- Clas? de declan?are 10A, conform documenta?iei CES-RT.
- Sensibilitate la lipsa unei faze ?i compensare de temperatur?.
- Contacte auxiliare NO ?i NC pentru comanda contactorului ?i semnalizare.
- Rearmare manual? sau automat?, conform set?rii aparatului.

Func?ionare ?i alegere

La suprasarcin?, releul ac?ioneaz? contactele auxiliare; contactul NC din circuitul bobinei determin? deschiderea contactorului. Reglajul se stabile?te dup? curentul nominal al motorului ?i pozi?ia releului în schem?. Protec?ia la scurtcircuit se asigur? separat, conform tabelelor de coordonare ETI. Rearmarea automat? se utilizeaz? numai dac? schema împiedic? o repornire nedorit?.

Exemple de utilizare

- Protec?ia la suprasarcin? a unei pompe cu motor al c?rui curent nominal se încadreaz? în 12,5–18 A, în schema aleas?.
- Comanda unui ventilator sau transportor prin contactor CES 6-CES 18, cu releul reglat dup? pl?cu?a motorului ?i protec?ie separat? la scurtcircuit.

Întreb?ri frecvente

1. Ce curent se poate regla la CES-RT0-18?

Domeniul este 12,5–18 A. Curentul nominal al motorului, ?inând cont de schema de conectare, trebuie s? se încadreze în acest interval.

2. Releul termic poate înlocui protec?ia la scurtcircuit?

Nu. Releul asigur? protec?ia la suprasarcin? prin comanda contactorului. Protec?ia la scurtcircuit se dimensioneaz? separat, conform coordon?rii ETI.

Documenta?ie: Catalogul oficial ETI ETICON, tabelul CES-RT ?i fi?a tehnic? CES, cod 004646596.

Pret: 107,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-termic-eti-ces-rt0-18-reglaj-12-5-18-a-004646596