

ETI ÎNTRERUP?TOR SEPARATOR ETI ED2 250/3, 250 A, 3 POLI

ETI ED2 250/3, cod 004671273, este un întrerup?tor separator pentru manevra ?i izolarea circuitelor de joas? tensiune, cu 3 poli ?i curent nominal 250 A.

Caracteristici tehnice

- Curent nominal: 250 A.
- Num?r de poli: 3.
- Categorii de utilizare: AC-23A, DC-22A.
- Tensiune nominal? de utilizare AC: 690 V.
- Capacitate de închidere pe scurtcircuit Icm: 6 kA.
- Curent de scurt? durat? Icw la 0,3 s: 3 kA.
- Standard: IEC 60947-3.

Func?ionare ?i alegere

Aparatul permite conectarea, deconectarea ?i separarea circuitului, în condi?iile categoriei de utilizare ?i ale tensiunii din catalog. Se asociaz? cu protec?ii corespunz?toare la suprasarcin? ?i scurtcircuit. Icm ?i Icw descriu comportarea la scurtcircuit ?i nu trebuie confundate cu Icu al unui întrerup?tor automat.

Exemple de utilizare

- Separarea aliment?rii unui tablou cu 3 poli, în limita curentului 250 A ?i a categoriei de utilizare.
- Manevra unui circuit de distribu?ie sau utilaj, cu protec?iile din amonte dimensionate ?i coordonate corespunz?tor.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? ?i declan?are automat? la suprasarcin??

Este un întrerup?tor separator; protec?ia automat? la suprasarcin? ?i scurtcircuit se asigur? prin aparataj separat, coordonat cu circuitul.

2. Ce semnific? Icm ?i Icw?

Pentru acest model, Icm este 6 kA, iar Icw la 0,3 s este 3 kA. Sunt valori distincte de curentul nominal 250 A.

Documenta?ie: Fi?a oficial? ETI pentru codul 004671273: https://www.etigroup.eu/products-services/004671273.

Pret: 966,38 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/intrerupator-separator-eti-ed2-250-3-250-a-3-poli-004671273