

ETI SOCLU FUZIBIL ETI DII E27 25A EZV 1P+ZP, DII, 25 A, 1P, MONTAJ PE PLAC?

ETI 002322017, model DII E27 25A EZV 1p+ZP, este un soclu pentru cartu?e fuzibile D, m?rimea DII, cu filet E27. Are 1 poli ?i curent nominal 25 A. Varianta se monteaz? pe plac?, cu ?uruburi ?i include capac de protec?ie ZP.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002322017; model DII E27 25A EZV 1p+ZP.
- M?rime: DII; filet E27.
- Curent nominal al soclului: 25 A; num?r de poli: 1.
- Tensiune nominal? AC: 500 V.
- Tensiune nominal? DC: 500 V.
- Montaj: pe plac? de baz?, cu ?uruburi.
- Compatibilitate: cartu?e fuzibile D, m?rimea DII.
- Standard de referin??: IEC 60269.
- Variant? cu capac de protec?ie ZP.

Func?ionare ?i alegere

Soclul sus?ine ?i conecteaz? cartu?ul fuzibil compatibil. Curentul protec?iei se stabile?te prin cartu? ?i calibrarea soclului, în limitele curentului nominal al ansamblului. Se verific? filetul, m?rimea, conductorul, disiparea ?i starea contactelor înainte de montaj.

Exemple de utilizare

- Realizarea unui circuit cu cartu? DII/E27, pân? la 25 A în limita soclului, cu montaj cu ?uruburi pe plac?.
- Înlocuirea modelului DII E27 25A EZV 1p+ZP, cod 002322017, cu p?strarea tipului de montaj ?i a capacului de protec?ie ZP.

Întreb?ri frecvente

1. Curentul soclului este ?i curentul obligatoriu al siguran?ei?

Nu. 25 A reprezint? limita nominal? a soclului. Curentul cartu?ului ?i calibrarea se aleg dup? circuit ?i conductoare.

2. Care este diferen?a dintre EZN ?i EZV?

În catalogul acestei game, EZN este pentru montaj pe ?in?, iar EZV pentru montaj cu ?uruburi. Sufixul ZP indic? varianta cu capac de protec?ie.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/002322017 ; catalog D, tabel EZN/EZV: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/D_ENG.pdf

Pret: 18,03 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-fuzibil-eti-dii-e27-25a-ezv-1p-zp-dii-25-a-1p-montaj-pe-placa-55059