


# ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH000 GG, 160 A, 400 V AC, 004181216

ETI 004181216, model NH000 gG 160A/400V, este un cartu? fuzibil NH000, caracteristic? gG, pentru protec?ia cablurilor. Are curent nominal 160 A ?i tensiune nominal? 400 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

## Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004181216; model NH000 gG 160A/400V.
- M?rime: NH000; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 160 A.
- Tensiune nominal? AC: 400 V.
- Caracteristic? timp–curent: gG.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Putere disipat? nominal?: 9.6 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-1, IEC 60269-2.

## Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

## Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004181216 într-un circuit AC de 400 V, cu protec?ie 160 A ?i caracteristic? gG, dup? verificarea coordon?rii.

- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH000, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

## Întreb?ri frecvente

**1. Este suficient acela?i curent nominal pentru înlocuire?**

Nu. Se verific? ?i m?rimea NH000, caracteristica gG, tensiunea 400 V, capacitatea de rupere ?i curba timp–curent.

**2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?**

Nu. 160 A este curentul nominal al cartu?ului. 100 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004181216: https://www.etigroup.eu/products-services/004181216

Pret: 25,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh000-gg-160-a-400-v-ac-004181216-55649