


# ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH00 GG, 100 A, 690 V AC, 004182314

ETI 004182314, model NH00 gG 100A/690V, este un cartu? fuzibil NH00, caracteristic? gG, pentru protec?ia cablurilor. Are curent nominal 100 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 100 kA.

## Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004182314; model NH00 gG 100A/690V.
- M?rime: NH00; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 100 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: gG.
- Capacitate de rupere AC: 100 kA.
- Tensiune nominal? DC: 250 V.
- Putere disipat? nominal?: 7.5 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-1, IEC 60269-2.

## Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

## Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004182314 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 100 A ?i caracteristic? gG, dup? verificarea coordon?rii.
- Echiparea unui circuit compatibil cu soclu NH00, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 100 kA.

## Întreb?ri frecvente

### 1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 004182314 indic? 690 V AC ?i 250 V DC. Capacitatea de rupere AC este 100 kA. Capacitatea de rupere DC se verific? separat în documenta?ia de coordonare; valoarea AC nu se transfer? automat unui circuit DC.

### 2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 100 A este curentul nominal al cartu?ului. 100 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004182314: https://www.etigroup.eu/products-services/004182314

Pret: 30,33 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh00-gg-100-a-690-v-ac-004182314-55669