

ETI SOCLU FUZIBIL ETI PT 00 M8-M8 1P, NH00, 160 A, 690 V AC

ETI 004121300, model PT 00 M8-M8 1p, este un soclu pentru cartu?e fuzibile NH00, cu 1 poli. Are curent nominal 160 A ?i tensiune nominal? 690 V AC. Racordarea se identific? prin varianta PT 00 M8-M8 1p.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004121300; model PT 00 M8-M8 1p.
- M?rime cartu?: NH00; num?r de poli: 1.
- Curent nominal: 160 A; tensiune AC: 690 V.
- Montaj: pe ?in? DIN de 35 mm sau cu ?uruburi.
- Grad de protec?ie al soclului: IP00.
- Putere disipat? maxim? admis? pe cartu?: 12 W.
- Standard: IEC 60269-2; categorie de supratensiune: III.

Func?ionare ?i alegere

Soclul fixeaz? cartu?ul ?i realizeaz? conexiunile electrice. Protec?ia la supracurent este asigurat? de cartu?ul ales separat, dup? curent, tensiune, caracteristic? ?i capacitate de rupere. Se respect? limita de putere disipat? ?i se completeaz? protec?ia la atingere a ansamblului: soclul este IP00. Soclul nu este un aparat de manevr? sub sarcin?.

Exemple de utilizare

- Echiparea unui circuit de distribu?ie cu 1 poli ?i cartu?e NH00, în limita de 160 A, conform proiectului.
- Înlocuirea soclului PT 00 M8-M8 1p, cu p?strarea variantei de racordare ?i verificarea puterii disipate a cartu?ului.

Întreb?ri frecvente

1. Soclul întrerupe singur supracuren?ii?

Nu. Protec?ia este realizat? de cartu?ul fuzibil compatibil. Soclul este suportul ?i conexiunea electric? a acestuia.

2. Este suficient ca amperajul cartu?ului s? fie sub curentul soclului?

Nu. Se verific? ?i m?rimea NH00, tensiunea, caracteristica, capacitatea de rupere ?i puterea disipat?. Pentru acest soclu, limita declarat? pe cartu? este 12 W.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004121300 ; catalog NV/NH: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/NV.pdf

Pret: 32,47 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-fuzibil-eti-pt-00-m8-m8-1p-nh00-160-a-690-v-ac-eti-004121300