

ETI SOCLU FUZIBIL ETI PT 1 M10-M10 1P, NH1, 250 A, 690 V AC

ETI 004121400, model PT 1 M10-M10 1p, este un soclu pentru cartu?e fuzibile NH1, cu 1 poli. Are curent nominal 250 A ?i tensiune nominal? 690 V AC. Racordarea se identific? prin varianta PT 1 M10-M10 1p.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004121400; model PT 1 M10-M10 1p.
- M?rime cartu?: NH1; num?r de poli: 1.
- Curent nominal: 250 A; tensiune AC: 690 V.
- Montaj: pe ?in? DIN de 35 mm sau cu ?uruburi.
- Grad de protec?ie al soclului: IP00.
- Putere disipat? maxim? admis? pe cartu?: 32 W.
- Standard: IEC 60269-2; categorie de supratensiune: III.

Func?ionare ?i alegere

Soclul fixeaz? cartu?ul ?i realizeaz? conexiunile electrice. Protec?ia la supracurent este asigurat? de cartu?ul ales separat, dup? curent, tensiune, caracteristic? ?i capacitate de rupere. Se respect? limita de putere disipat? ?i se completeaz? protec?ia la atingere a ansamblului: soclul este IP00. Soclul nu este un aparat de manevr? sub sarcin?.

Exemple de utilizare

- Echiparea unui circuit de distribu?ie cu 1 poli ?i cartu?e NH1, în limita de 250 A, conform proiectului.
- Înlocuirea soclului PT 1 M10-M10 1p, cu p?strarea variantei de racordare ?i verificarea puterii disipate a cartu?ului.

Întreb?ri frecvente

1. Soclul întrerupe singur supracuren?ii?

Nu. Protec?ia este realizat? de cartu?ul fuzibil compatibil. Soclul este suportul ?i conexiunea electric? a acestuia.

2. Este suficient ca amperajul cartu?ului s? fie sub curentul soclului?

Nu. Se verific? ?i m?rimea NH1, tensiunea, caracteristica, capacitatea de rupere ?i puterea disipat?. Pentru acest soclu, limita declarat? pe cartu? este 32 W.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004121400 ; catalog NV/NH: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/NV.pdf

Pret: 84,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-fuzibil-eti-pt-1-m10-m10-1p-nh1-250-a-690-v-ac-eti-004121400