

ETI SOCLU FUZIBIL ETI PK 0 M8-M8 1P, NH0, 160 A, 690 V AC

ETI 004122002, model PK 0 M8-M8 1p, este un soclu pentru cartu?e fuzibile NH0, cu 1 poli. Are curent nominal 160 A ?i tensiune nominal? 690 V AC. Racordarea se identific? prin varianta PK 0 M8-M8 1p.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004122002; model PK 0 M8-M8 1p.
- M?rime cartu?: NH0; num?r de poli: 1.
- Curent nominal: 160 A; tensiune AC: 690 V.
- Montaj: pe plac? de montaj.
- Grad de protec?ie al soclului: IP00.
- Putere disipat? maxim? admis? pe cartu?: 25 W.
- Standard: IEC 60269-2; categorie de supratensiune: III.

Func?ionare ?i alegere

Soclul fixeaz? cartu?ul ?i realizeaz? conexiunile electrice. Protec?ia la supracurent este asigurat? de cartu?ul ales separat, dup? curent, tensiune, caracteristic? ?i capacitate de rupere. Se respect? limita de putere disipat? ?i se completeaz? protec?ia la atingere a ansamblului: soclul este IP00. Soclul nu este un aparat de manevr? sub sarcin?.

Exemple de utilizare

- Echiparea unui circuit de distribu?ie cu 1 poli ?i cartu?e NH0, în limita de 160 A, conform proiectului.
- Înlocuirea soclului PK 0 M8-M8 1p, cu p?strarea variantei de racordare ?i verificarea puterii disipate a cartu?ului.

Întreb?ri frecvente

1. Soclul întrerupe singur supracuren?ii?

Nu. Protec?ia este realizat? de cartu?ul fuzibil compatibil. Soclul este suportul ?i conexiunea electric? a acestuia.

2. Este suficient ca amperajul cartu?ului s? fie sub curentul soclului?

Nu. Se verific? ?i m?rimea NH0, tensiunea, caracteristica, capacitatea de rupere ?i puterea disipat?. Pentru acest soclu, limita declarat? pe cartu? este 25 W.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004122002 ; catalog NV/NH: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/NV.pdf

Pret: 42,26 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-fuzibil-eti-pk-0-m8-m8-1p-nh0-160-a-690-v-ac-eti-004122002