

ETI SOCLU FUZIBIL ETI PK 1 M10-M10 3P S, NH1, 250 A, 690 V AC

ETI 004132200, model PK 1 M10-M10 3p S, este un soclu pentru cartu?e fuzibile NH1, cu 3 poli. Are curent nominal 250 A ?i tensiune nominal? 690 V AC. Racordarea se identific? prin varianta PK 1 M10-M10 3p S.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004132200; model PK 1 M10-M10 3p S.
- M?rime cartu?: NH1; num?r de poli: 3.
- Curent nominal: 250 A; tensiune AC: 690 V.
- Montaj: pe plac? de montaj.
- Grad de protec?ie al soclului: IP00.
- Putere disipat? maxim? admis? pe cartu?: 32 W.
- Standard: IEC 60269-2; categorie de supratensiune: III.

Func?ionare ?i alegere

Soclul fixeaz? cartu?ul ?i realizeaz? conexiunile electrice. Protec?ia la supracurent este asigurat? de cartu?ul ales separat, dup? curent, tensiune, caracteristic? ?i capacitate de rupere. Se respect? limita de putere disipat? ?i se completeaz? protec?ia la atingere a ansamblului: soclul este IP00. Soclul nu este un aparat de manevr? sub sarcin?.

Exemple de utilizare

- Echiparea unui circuit de distribu?ie cu 3 poli ?i cartu?e NH1, în limita de 250 A, conform proiectului.
- Înlocuirea soclului PK 1 M10-M10 3p S, cu p?strarea variantei de racordare ?i verificarea puterii disipate a cartu?ului.

Întreb?ri frecvente

1. Soclul întrerupe singur supracuren?ii?

Nu. Protec?ia este realizat? de cartu?ul fuzibil compatibil. Soclul este suportul ?i conexiunea electric? a acestuia.

2. Este suficient ca amperajul cartu?ului s? fie sub curentul soclului?

Nu. Se verific? ?i m?rimea NH1, tensiunea, caracteristica, capacitatea de rupere ?i puterea disipat?. Pentru acest soclu, limita declarat? pe cartu? este 32 W.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI: https://www.etigroup.eu/products-services/004132200 ; catalog NV/NH: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/NV.pdf

Pret: 320,67 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/soclu-fuzibil-eti-pk-1-m10-m10-3p-s-nh1-250-a-690-v-ac-eti-004132200