

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI 10X38 AR, 25 A, 600 V AC, 002625013

ETI 002625013, model CH10x38 aR 25A/600V, este un cartu? fuzibil 10x38, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 25 A ?i tensiune nominal? 600 V AC, cu capacitate de rupere 200 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 002625013; model CH10x38 aR 25A/600V.
- M?rime: 10x38; tip de fuzibil: CH.
- Curent nominal: 25 A.
- Tensiune nominal? AC: 600 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 200 kA.
- Tensiune nominal? DC: 700 V.
- Capacitate de rupere DC: 50 kA.
- Putere disipat? nominal?: 6 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 002625013 într-un circuit AC de 600 V, cu protec?ie 25 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu 10x38, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 200 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Ce valori se folosesc în AC ?i DC?

Fi?a codului 002625013 indic? 600 V AC ?i 700 V DC. Capacitatea de rupere AC este 200 kA. În DC, capacitatea de rupere indicat? este 50 kA.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 002625013 se verific? m?rimea 10x38, curentul 25 A, tensiunea 600 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 002625013: https://www.etigroup.eu/products-services/002625013

Pret: 20,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-10x38-ar-25-a-600-v-ac-002625013-56719