

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NHS1/110 GR, 50 A, 690 V AC, 004333108

ETI 004333108, model NHS1/110 UQ gR 50A/690V, este un cartu? fuzibil NH1, caracteristic? gR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 50 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 50 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004333108; model NHS1/110 UQ gR 50A/690V.
- M?rime: NH1; tip de fuzibil: NH-S.
- Curent nominal: 50 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: gR.
- Capacitate de rupere AC: 50 kA.
- Contacte de tip S pentru fixare prin ?uruburi, conform catalogului Ultra Quick.
- Semnalizare: indicator superior al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 16 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Cartu?ul întrerupe supracuren?ii din domeniul caracteristicii declarate. Se verific? tensiunea, curentul, capacitatea de rupere, curba timp–curent ?i coordonarea cu aparatele din circuit. M?rimea mecanic? ?i puterea disipat? trebuie s? fie compatibile cu soclul.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004333108 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 50 A ?i caracteristic? gR, dup? verificarea coordon?rii.
- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu NH1, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 50 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient acela?i curent nominal pentru înlocuire?

Nu. Se verific? ?i m?rimea NH1, caracteristica gR, tensiunea 690 V, capacitatea de rupere ?i curba timp–curent.

2. Capacitatea de rupere este curentul normal de func?ionare?

Nu. 50 A este curentul nominal al cartu?ului. 50 kA descrie nivelul de curent de defect pe care îl poate întrerupe în condi?iile nominale.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004333108: https://www.etigroup.eu/products-services/004333108 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 96,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nhs1-110-gr-50-a-690-v-ac-004333108-57135