

ETI SIGURAN?? FUZIBIL? ETI NH1 AR, 80 A, 690 V AC, 004743213

ETI 004743213, model NH1 UQ02 aR 80A/690V, este un cartu? fuzibil NH1, caracteristic? aR, pentru semiconductoare. Are curent nominal 80 A ?i tensiune nominal? 690 V AC, cu capacitate de rupere 200 kA.

Caracteristici tehnice

- Cod ETI: 004743213; model NH1 UQ02 aR 80A/690V.
- M?rime: NH1; tip de fuzibil: NH.
- Curent nominal: 80 A.
- Tensiune nominal? AC: 690 V.
- Caracteristic? timp–curent: aR.
- Capacitate de rupere AC: 200 kA.
- Semnalizare: indicator superior al st?rii fuzibilului.
- Putere disipat? nominal?: 21 W.
- Standard de referin??: IEC 60269-4.

Func?ionare ?i alegere

Caracteristica aR este destinat? protec?iei la scurtcircuit a semiconductoarelor ?i nu asigur? singur? protec?ia complet? la suprasarcin?. Alegerea se face dup? tensiune, curent, curba timp–curent ?i integrala Joule admis? de semiconductor, cu protec?iile suplimentare prev?zute de proiect.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea codului 004743213 într-un circuit AC de 690 V, cu protec?ie 80 A ?i caracteristic? aR, dup? verificarea coordon?rii.

- Protec?ia unui echipament electronic de putere cu soclu NH1, dac? proiectul confirm? referin?a ?i capacitatea de rupere 200 kA.

Întreb?ri frecvente

1. Asigur? singur? ?i protec?ia la suprasarcin??

Caracteristica aR are domeniu par?ial de protec?ie. Este necesar? coordonarea cu protec?ia la suprasarcin? prev?zut? în proiect.

2. Ce trebuie verificat la înlocuire?

Pentru 004743213 se verific? m?rimea NH1, curentul 80 A, tensiunea 690 V AC, caracteristica aR, capacitatea de rupere ?i coordonarea energetic?.

Documenta?ie: Fi?? oficial? ETI, referin?a 004743213: https://www.etigroup.eu/products-services/004743213 ; catalog Ultra Quick: https://www.etigroup.eu/images/product_db/documents/en-GB/UltraQuick.pdf

Pret: 310,00 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/siguranta-fuzibila-eti-nh1-ar-80-a-690-v-ac-004743213-57644