

ETI RELEU ELECTROMAGNETIC MER2-005DC, BOBIN? 5V DC, 2CO 8A

ETI MER2-005DC, cod 002473030, comut? 2 circuite prin contacte comutatoare, la alimentarea bobinei cu 5 V DC.

Caracteristici tehnice

- Bobin? de comand?: 5 V DC.
- Contacte: 2 × CO; curent nominal 8 A AC1.
- Montaj pe circuit imprimat sau în soclu MERB-T/MERB-M.
- Releu miniatural din seria MER2.

Func?ionare ?i alegere

Bobina comand? schimbarea st?rii contactelor NO/NC. Tensiunea bobinei este distinct? de tensiunea ?i curentul circuitelor comutate. Pentru sarcini inductive sau cu vârf de pornire se verific? tabelele de sarcini ?i protec?ia contactelor.

Exemple de utilizare

- Interfa?area unui semnal de comand? cu circuite de semnalizare într-un tablou de automatizare.
- Comutarea mai multor circuite auxiliare de la aceea?i comand?, în limitele contactelor.

Întreb?ri frecvente

1. Soclul este inclus în acest reper?

Reperul MER2-005DC identific? releul. Soclul compatibil se alege ?i se comand? separat, conform configura?iei pinilor.

2. Pot alimenta bobina cu alt? tensiune sau cu alt tip de curent?

Se utilizeaz? varianta de alimentare înscris? pe releu: 5 V DC. Variantele AC ?i DC nu se substituie f?r? verificarea documenta?iei.

Documenta?ie: Catalogul ?i fi?a oficial? ETI MER2-005DC, cod 002473030.

Pret: 10,57 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-electromagnetic-mer2-005dc-bobina-5v-dc-2co-8a-eti-002473030