

ELBA LUXOR PLUS-01 GEN4 20LED/650 740 ASIM

LUXOR PLUS-01 GEN4

LUXOR PLUS-01 GEN4 este o gama de proiectoare echipata cu LED-uri de ultima generatie si sisteme optice eficiente, aceasta solutie competitiva oferind economii de energie semnificative.
Aceasta gama a fost conceputa pentru a oferi un efect de lumina optim – de la iluminatul ambiental intens pana la efecte de accentuare.
Combinatia intre tehnologia LED de ultima generatie si sistemele optice de cea mai buna calitate fac din LUXOR PLUS-01 LED o solutie complet flexibila – usor de instalat, indiferent de locatie, care creeaza un efect de lumina perfect.
Produsul este disponibil intr-o gama variata de culori ?i sisteme optice. Carcasa din aluminiu;
Dispersor transparent din sticla securizata termic;
Sistemul optic cuprinde LED-uri de putere cu sistem de orientare flux conceput pentru a indeplini cerintele pentru iluminatul arhitectural;
In func?ie de sistemul optic se pot ob?ine distribu?ii luminoase inguste sau largi ale fluxului luminos:

120º, 62º, 45º, 29º, asimetrica;

Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice;
Culoare: gri.

Domeniu de utilizare
Iluminatul arhitectural exterior: fa?ade de cladiri, gradini, parcuri, statui.
Iluminat pentru terenuri de sport, treceri de pietoni, zone de agrement, spatii industriale.
Surse de lumina utilizate

LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-cald 4000K, CRI?70, cu o durata lunga de viata L70B50,

peste 50.000 ore la Ta=25ºC, ce asigura un consum redus de energie electrica;
La cerere cu LED-uri cu temperatura de culoare alb-rece 5700K CRI?70 sau alb-cald 3000K, CRI?70.
LUXOR PLUS-01 20 LED poate inlocui proiectoarele cu lampi cu: vapori de mercur HME 400W.
halogenuri metalice HIT 250W, sodiu HSE 250W, HST 150W.

Caracteristici tehnice

Tensiunea de alimentare: 230V/50Hz;
Domeniu temperatura ambientala: -30?C ÷ + 35?C;
Umiditate relativa pana la 80% la temperatura de + 20?C;
Rezistenta la vibratii:amplitudine-1,5mm; frecventa-4÷10Hz; durata-2 ore; durata baleiere: 30sec;
Rezistenta la zdruncinaturi:1000 ±10 zdruncinaturi, acceleratia de 10g, durata impulsului:16ms, conform SR EN 60068-2-29;
Rezistenta la impact mecanic: IK07;
Corpul de iluminat este realizat in conformitate cu cerintele standardelor SR EN 60598-1, SR EN 60598-2-5.

Montaj

Aparent. Sistem de montare cu facilitati de orientare pentru directionarea cu usurinta a fluxului luminos.

cu Directivele Europene

Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva de Joasa Tensiune
Directiva RoHS, Directiva DEEE
Pret: 2.702,79 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/luxor-plus-01-gen4-20led-650-740-asim-58414