

ELBA FIDI-06 4RX2B-14 LED CC PMO QUADRA 4000K

FIDI-06 4Rx2B-14 LED CC PMO Quadra

Corpul de iluminat incastrat FIDI-06 LED CC cu contra-cadru(CC) de fixare ?i dispersor ermetic a fost proiectat pentru medii unde se cere protec?ie la vapori, apa ?i praf.
Gradul de protec?ie IP65, asigurat pentru FIDI-06 CC prin dispersorul de PMMA, garnitura de etan?are ?i rama de aluminium, permite utilizarea corpului de iluminat in medii umede din spitale, laboratoare, industria alimentara etc.
Corpul de iluminat asigura o lumina difuza, uniforma, confortabila. Corp de iluminat protejat la praf ?i umezeala, proiectat pentru incastrarea in tavane false, cu acces la aparataj pe jos.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba.
Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO) prevazut cu lant de siguranta.
Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC).
Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Conectori la cerere

Conector tip Wieland GST 18i3 male CS1
Conector Push-In PI

Domeniu de utilizare
Iluminatul general de interior. Iluminat : spitale, laboratoare, sali albe.
Sursa de lumina utilizata

LED-uri de putere, temperatura de culoare alb-neutru 4000K, durata de viata 50.000 ore la Ta=25ºC, Ra=85.

La cerere produsul poate fi echipat cu LED-uri de putere cu temperatura de culoare alb-rece(cool-white) lumina zilei 6500K sau alb-cald (warm-white) 3000K.
Sistemul cu LED-uri inclus in produs inlocuieste/este echivalent cu lampile fluorescente T8 18W O26mm, T5 14W O16mm.

Corp de iluminat protejat la praf ?i umezeala, proiectat pentru incastrarea in tavane false, cu acces la aparataj pe jos.

Armatura din tabla de otel vopsita cu pulbere alba.
Dispersorul din PMMA opal cu transmisie luminoasa ridicata (80%) (PMO) prevazut cu lant de siguranta.
Contra-cadru de fixare pe tavanul fals(CC).
Aparataj (driver electronic) inclus in produs si executat in conformitate cu normativele specifice.
Culoare: alba.

Conectori la cerere

Conector tip Wieland GST 18i3 male CS1
Conector Push-In PI

cu Directivele Europene

Directiva de Joasa Tensiune
Directiva de Compatibilitate Electromagnetica
Directiva RoHs. Directiva DEEE.
Pret: 2.362,48 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/fidi-06-4rx2b-14-led-cc-pmo-quadra-4000k-58955