

TRACON PAPUC INELAR DIN CUPRU STANAT, 70 MM², PENTRU ?URUB M8

Papucul inelar SZ70-8 se folose?te pentru preg?tirea unui cap?t de conductor cu fixare pe ?urub M8. Execu?ia este neizolat?, din cupru electrolitic stanat, cu tub interior de 13,3 mm. Grupa nominal? de 70 mm² trebuie corelat? cu domeniul specific conductorului plin, li?at sau flexibil din tabel.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SZ70-8, seria SZ.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M8; diametrul g?urii d2: 8,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 13,3 mm; diametru exterior D: 17,5 mm.
- Lungime total? L: 51 mm; l??ime B: 24 mm.
- Conductor plin: 95–120 mm².
- Conductor li?at: 70–95 mm²; conductor flexibil: 50–70 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M8, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 13,3 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui conductor li?at de 95 mm² pentru racordarea la o born? M8 a unui tablou, dac? suprafa?a de contact admite inelul de 24 mm ?i echipamentul accept? acest cablu.
- Echiparea unui cablu flexibil de 70 mm² cu termina?ie M8 pentru un ansamblu de alimentare, cu verificarea sertiz?rii ?i a spa?iului pentru tubul exterior de 17,5 mm.

Întreb?ri frecvente

1. Se poate lipi conductorul în SZ70-8 în loc s? fie sertizat?

Produsul este prezentat pentru racordare prin sertizare. Stratul de staniu nu înlocuie?te aceast? opera?ie ?i nu justific? alegerea lipirii ca metod? de montaj; se utilizeaz? scula ?i matri?a adecvate.

2. Ce diferen?iaz? SZ70-8 de SZ70-6 dac? au acela?i gabarit?

Gaura de fixare: SZ70-8 este pentru M8 ?i are d2 de 8,4 mm, iar SZ70-6 este pentru M6 ?i are 6,4 mm. Tubul ?i cotele exterioare comune nu fac variantele interschimbabile pe orice born?.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari SZ.

Pret: 16,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-sz70-8-70mm2-m8-d1-13-3mm-d2-8-4mm-61238