

TRACON PAPUC INELAR DIN CUPRU STANAT, 150 MM², PENTRU ?URUB M24

SZ150-24 completeaz? grupa nominal? de 150 mm² cu o fixare pentru ?urub M24. Papucul neizolat din cupru electrolitic stanat are gaura de 25 mm ?i tub interior de 19,5 mm. Sec?iunea conductorului se stabile?te din tabel: 150 mm² pentru flexibil ?i 185 mm² pentru li?at.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SZ150-24, seria SZ.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M24; diametrul g?urii d2: 25 mm.
- Diametru interior tub d1: 19,5 mm; diametru exterior D: 26,5 mm.
- Lungime total? L: 80,5 mm; l??ime B: 36 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 185 mm²; conductor flexibil: 150 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M24, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 19,5 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui conductor flexibil de 150 mm² pentru o conexiune M24 pe bar?, dac? proiectul ?i bara accept? papucul de 36 mm l??ime ?i lungimea de 80,5 mm.
- Realizarea unei termina?ii pe conductor li?at de 185 mm² la un racord M24 de echipament, cu sertizare adecvat? ?i verificarea spa?iului pentru tubul exterior de 26,5 mm.

Întreb?ri frecvente

1. Ce diferen?? este între SZ150-24 ?i SZ150-20?

Fixarea este M24 cu gaura de 25 mm, fa?? de M20 cu 21 mm. Lungimea de 80,5 mm, l??imea de 36 mm ?i cotele tubului sunt comune în catalog; varianta se alege dup? borna concret?.

2. Gaura mare permite conectarea unui conductor flexibil de 185 mm²?

Nu rezult? aceast? compatibilitate. Gaura de 25 mm ?ine de fixarea M24, iar pentru conductor flexibil este publicat? sec?iunea de 150 mm². Valoarea de 185 mm² este indicat? separat pentru conductor li?at.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari SZ.

Pret: 77,84 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-sz150-24-150mm2-m24-d1-19-5mm-d2-25mm-61254