

TRACON PAPUC INELAR DIN CUPRU STANAT, 240 MM², PENTRU ?URUB M10

SZ240-10 este un papuc inelar din cupru electrolitic stanat pentru ?urub M10. Piesa neizolat?, din grupa nominal? de 240 mm², are tub interior de 24 mm ?i inel de 44 mm l??ime. Sec?iunile conductorului se aleg din coloanele distincte pentru li?at ?i flexibil ale catalogului.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SZ240-10, seria SZ.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M10; diametrul g?urii d2: 10,5 mm.
- Diametru interior tub d1: 24 mm; diametru exterior D: 32,5 mm.
- Lungime total? L: 71,5 mm; l??ime B: 44 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 300 mm²; conductor flexibil: 185–240 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M10, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 24 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui conductor flexibil de 240 mm² pentru un racord M10, dac? echipamentul accept? sec?iunea ?i inelul de 44 mm l??ime. Se verific? spa?iul pentru lungimea piesei de 71,5 mm.
- Realizarea unei termina?ii pentru conductor li?at de 300 mm² la o bar? cu ?urub M10, numai dup? verificarea compatibilit??ii barei, a sculei ?i a matri?ei pentru tubul exterior de 32,5 mm.

Întreb?ri frecvente

1. Este suficient un ?urub M10 pentru a confirma montajul unui SZ240-10?

Nu. Borna trebuie s? accepte cablul ?i papucul, inclusiv l??imea de 44 mm, tubul exterior de 32,5 mm ?i suprafa?a de contact. M10 descrie doar fixarea mecanic?.

2. De ce apar 300 mm² la conductor li?at, de?i modelul este SZ240-10?

Tabelul separ? grupa nominal? a piesei de sec?iunile în func?ie de construc?ia conductorului. Pentru acest model sunt publicate 300 mm² la li?at ?i 185–240 mm² la flexibil; pentru plin nu este indicat un domeniu.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari SZ.

Pret: 87,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-sz240-10-240mm2-m10-d1-24mm-d2-10-5mm-61260