

TRACON PAPUC INELAR DIN CUPRU STANAT, 240 MM², PENTRU ?URUB M24

SZ240-24 este varianta pentru ?urub M24 din grupa nominal? de 240 mm². Papucul inelar neizolat este din cupru electrolitic stanat, cu lungimea total? de 90,6 mm ?i tub interior de 24 mm. Domeniile publicate sunt 300 mm² pentru conductor li?at ?i 185–240 mm² pentru flexibil.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SZ240-24, seria SZ.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M24; diametrul g?urii d2: 25 mm.
- Diametru interior tub d1: 24 mm; diametru exterior D: 32,5 mm.
- Lungime total? L: 90,6 mm; l??ime B: 44 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 300 mm²; conductor flexibil: 185–240 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M24, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 24 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui conductor flexibil de 240 mm² pentru o leg?tur? M24 pe bar?, dac? bara admite cablul ?i papucul de 44 mm l??ime, cu spa?iu pentru cei 90,6 mm lungime.
- Realizarea unei termina?ii M24 pe conductor li?at de 300 mm² într-un ansamblu de distribu?ie, cu verificarea matri?ei, a sertiz?rii ?i a suprafe?ei de sprijin a inelului.

Întreb?ri frecvente

1. Cota de 24 mm a tubului ?i M24 indic? aceea?i dimensiune?

Nu. Cota d1 de 24 mm este diametrul interior al tubului, iar M24 este ?urubul de fixare. Gaura inelului are d2 de 25 mm; cele trei indica?ii descriu lucruri diferite.

2. Ce diferen?? de gabarit exist? fa?? de SZ240-20?

În tabel sunt comune lungimea de 90,6 mm, l??imea de 44 mm ?i tubul de 24 mm interior, respectiv 32,5 mm exterior. Se schimb? fixarea, de la M20 cu gaur? de 21 mm la M24 cu 25 mm.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari SZ.

Pret: 147,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-sz240-24-240mm2-m24-d1-24mm-d2-25mm-61264