

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 1,5 MM², PENTRU ?URUB M3

CL1.5-3 este un papuc inelar tubular din cupru electrolitic stanat, pentru ?urub M3. Piesa neizolat?, din grupa nominal? de 1,5 mm², are tub interior de 1,9 mm ?i lungime total? de 17 mm. Conductorul se alege dup? construc?ia plin?, li?at? sau flexibil? ?i se racordeaz? prin sertizare.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL1.5-3, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M3; diametrul g?urii d2: 3,7 mm.
- Diametru interior tub d1: 1,9 mm; diametru exterior D: 3,4 mm.
- Lungime total? L: 17 mm; l??ime B: 8 mm.
- Conductor plin: 1,5–2,5 mm².
- Conductor li?at: 1,5 mm²; conductor flexibil: 1–1,5 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M3, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 1,9 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Terminarea unui conductor li?at de 1,5 mm² pe o born? M3 dintr-un circuit de comand?, dac? borna admite papucul tubular ?i suprafa?a inelar? de 8 mm l??ime.
- Preg?tirea unui conductor flexibil de 1 mm² pentru o leg?tur? M3 într-un mic ansamblu electric, cu sertizare potrivit? ?i protec?ia prev?zut? pentru piesa neizolat?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce tub are CL1.5-3 fa?? de SZ1.5-3?

CL1.5-3 are diametrul interior de 1,9 mm ?i exterior de 3,4 mm, fa?? de 2,3 ?i 4 mm la SZ1.5-3. Ambele sunt pentru M3, îns? domeniile conductorului ?i matri?a se verific? separat.

2. Pot folosi un conductor li?at de 2,5 mm² cu CL1.5-3?

Tabelul indic? 1,5 mm² pentru conductor li?at. Domeniul de 1,5–2,5 mm² este publicat pentru conductor plin, iar cel flexibil este 1–1,5 mm²; coloanele nu se folosesc interschimbabil.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 2,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl1-5-3-1-5mm2-m3-d1-1-9mm-d2-3-7mm-61265