

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 4 MM², PENTRU ?URUB M5

CL4-5 este destinat unei conexiuni inelare pe ?urub M5, în grupa nominal? de conductor de 4 mm². Papucul tubular din cupru electrolitic stanat se fixeaz? pe conductor prin sertizare ?i este neizolat. Dimensiunile principale sunt 20,5 mm lungime, 10 mm l??ime ?i 2,8 mm diametru interior al tubului.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL4-5, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M5; diametrul g?urii d2: 5,3 mm.
- Diametru interior tub d1: 2,8 mm; diametru exterior D: 4,5 mm.
- Lungime total? L: 20,5 mm; l??ime B: 10 mm.
- Conductor plin: 4–6 mm².
- Conductor li?at: 4 mm²; conductor flexibil: 2,5 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M5, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 2,8 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Terminarea unui conductor li?at de 4 mm² pe borna M5 a unei cutii de distribu?ie, cu verificarea spa?iului pentru papucul lung de 20,5 mm.
- Racordarea unui conductor flexibil de 2,5 mm² într-un echipament cu ?urub M5, prin sertizarea tubului ?i fixarea inelului lat de 10 mm pe suprafa?a de contact admis?.

Întreb?ri frecvente

1. Ce conductor flexibil admite CL4-5?

Catalogul indic? 2,5 mm² pentru conductor flexibil. Grupa nominal? de 4 mm² corespunde valorii publicate pentru li?at, iar pentru plin domeniul este 4–6 mm². Aceste coloane se verific? separat.

2. Este acela?i tub ca la CL2.5-5, dac? ?urubul este tot M5?

Nu. CL4-5 are diametru interior de 2,8 mm ?i exterior de 4,5 mm, fa?? de 2,4 ?i 3,9 mm la CL2.5-5. Are ?i lungime mai mare, de 20,5 mm; se verific? papucul, conductorul ?i matri?a împreun?.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 2,52 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl4-5-4mm2-m5-d1-2-8-mm-d2-5-3mm-61271