

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 4 MM², PENTRU ?URUB M6

Pentru borne cu ?urub M6, CL4-6 ofer? o termina?ie inelar? tubular? din cupru electrolitic stanat, din grupa nominal? de 4 mm². Tubul neizolat se sertizeaz? pe conductor, iar inelul cu gaur? de 6,4 mm se fixeaz? pe born?. Se verific? domeniul conductorului ?i spa?iul pentru lungimea de 20,5 mm înainte de montaj.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL4-6, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M6; diametrul g?urii d2: 6,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 2,8 mm; diametru exterior D: 4,5 mm.
- Lungime total? L: 20,5 mm; l??ime B: 10 mm.
- Conductor plin: 4–6 mm².
- Conductor li?at: 4 mm²; conductor flexibil: 2,5 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M6, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 2,8 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 4 mm² la o born? M6 dintr-un ansamblu de distribu?ie, dup? verificarea contactului pentru inelul de 10 mm l??ime.
- Realizarea unei termina?ii pe conductor plin de 6 mm² într-o cutie cu ?urub M6, cu sertizare adecvat? conductorului plin ?i spa?iu pentru lungimea total? de 20,5 mm.

Întreb?ri frecvente

1. Ce se schimb? la CL4-6 fa?? de CL4-5?

Prinderea trece de la M5 la M6, iar gaura de la 5,3 la 6,4 mm. Tubul de 2,8 mm interior ?i 4,5 mm exterior, lungimea de 20,5 mm ?i l??imea de 10 mm sunt acelea?i în tabelul catalogului.

2. Este admis un conductor li?at de 6 mm²?

Pentru CL4-6, catalogul public? 4 mm² la li?at. Domeniul 4–6 mm² apar?ine conductorului plin, iar pentru flexibil este indicat 2,5 mm². Pentru li?at de 6 mm² se verific? un model din grupa corespunz?toare.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 2,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl4-6-4mm2-m6-d1-2-8mm-d2-6-4mm-61272