

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 25 MM², PENTRU ?URUB M6

Papucul CL25-6 combin? un tub de sertizare cu o termina?ie inelar? pentru ?urub M6. Modelul din cupru electrolitic stanat apar?ine grupei nominale de 25 mm² ?i este neizolat. Are diametrul interior al tubului de 6,8 mm, lungimea total? de 30 mm ?i l??imea de 12,6 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL25-6, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M6; diametrul g?urii d2: 6,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 6,8 mm; diametru exterior D: 8,8 mm.
- Lungime total? L: 30 mm; l??ime B: 12,6 mm.
- Conductor plin: 25–35 mm².
- Conductor li?at: 25 mm²; conductor flexibil: 16 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M6, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 6,8 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Terminarea unui conductor li?at de 25 mm² pe borna M6 a unui ansamblu de distribu?ie, cu verificarea suprafe?ei de contact pentru inelul de 12,6 mm l??ime.
- Preg?tirea unui conductor flexibil de 16 mm² pentru o leg?tur? M6 de echipament, folosind scula potrivit? tubului ?i verificând spa?iul pentru lungimea de 30 mm.

Întreb?ri frecvente

1. Conductorul flexibil de 25 mm² este admis la CL25-6?

Catalogul indic? 16 mm² pentru flexibil. Pentru li?at este publicat? sec?iunea de 25 mm², iar pentru plin domeniul 25–35 mm². Se alege modelul dup? construc?ia cablului, nu numai dup? num?rul din cod.

2. Ce se schimb? fa?? de CL16-6, de?i lungimea este tot de 30 mm?

CL25-6 are tubul de 6,8 mm interior ?i 8,8 mm exterior, fa?? de 5,4 ?i 7,1 mm la CL16-6. L??imea cre?te de la 10,2 la 12,6 mm; ambele variante sunt pentru M6, cu gaur? de 6,4 mm.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 6,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl25-6-25mm2-m6-d1-6-8mm-d2-6-4mm-61280