

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 25 MM², PENTRU ?URUB M8

Varianta CL25-8 este un papuc inelar tubular pentru ?urub M8, din cupru electrolitic stanat ?i din grupa nominal? de 25 mm². Tubul neizolat are diametrul interior de 6,8 mm ?i exterior de 8,6 mm. Conductorul se fixeaz? prin sertizare, iar piesa ocup? 30 mm în lungime ?i 12,4 mm în l??ime.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL25-8, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M8; diametrul g?urii d2: 8,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 6,8 mm; diametru exterior D: 8,6 mm.
- Lungime total? L: 30 mm; l??ime B: 12,4 mm.
- Conductor plin: 25–35 mm².
- Conductor li?at: 25 mm²; conductor flexibil: 16 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M8, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 6,8 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 25 mm² la o born? M8 de aparat, dup? verificarea contactului pentru inelul de 12,4 mm l??ime ?i a lungimii de 30 mm.
- Realizarea unei termina?ii pe conductor plin de 35 mm² într-un ansamblu cu ?urub M8, numai cu born? ?i procedur? de sertizare compatibile cu aceast? construc?ie de conductor.

Întreb?ri frecvente

1. Are CL25-8 acela?i diametru exterior al tubului ca CL25-6?

În tabelul catalogului, CL25-8 are diametrul exterior D de 8,6 mm, iar CL25-6 de 8,8 mm. Diametrul interior de 6,8 mm este comun; scula ?i matri?a se verific? pentru modelul efectiv.

2. Ce conductor flexibil se poate racorda cu CL25-8?

Catalogul indic? 16 mm² pentru flexibil, 25 mm² pentru li?at ?i 25–35 mm² pentru plin. Prinderea M8 ?i gaura de 8,4 mm nu stabilesc sec?iunea conductorului; aceasta se alege din coloana corespunz?toare.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 6,49 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl25-8-25mm2-m8-d1-6-8mm-d2-8-4mm-61281