

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 35 MM², PENTRU ?URUB M6

CL35-6 este un papuc inelar tubular din cupru electrolitic stanat, pentru ?urub M6 ?i grupa nominal? de conductor de 35 mm². Piesa neizolat? se fixeaz? prin sertizare ?i are lungimea total? de 35 mm. Inelul lat de 15,3 mm ?i tubul interior de 8,2 mm se verific? împreun? cu borna ?i conductorul ales.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL35-6, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M6; diametrul g?urii d2: 6,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 8,2 mm; diametru exterior D: 10,5 mm.
- Lungime total? L: 35 mm; l??ime B: 15,3 mm.
- Conductor plin: 50 mm².
- Conductor li?at: 35 mm²; conductor flexibil: 25 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M6, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 8,2 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Realizarea unei termina?ii pe conductor li?at de 35 mm² la o born? M6 de ansamblu, cu verificarea spa?iului pentru inelul de 15,3 mm l??ime ?i piesa de 35 mm lungime.
- Racordarea unui conductor flexibil de 25 mm² într-un echipament cu ?urub M6, cu sertizarea tubului de 8,2 mm interior ?i protejarea conexiunii neizolate.

Întreb?ri frecvente

1. Se poate folosi CL35-6 pe un conductor li?at de 50 mm²?

Catalogul public? 35 mm² pentru li?at ?i 25 mm² pentru flexibil. Valoarea de 50 mm² este indicat? pentru conductor plin; aceasta nu confirm? utilizarea unui fir li?at de aceea?i sec?iune.

2. Cât spa?iu cere CL35-6 fa?? de CL25-6?

CL35-6 are lungimea de 35 mm ?i l??imea de 15,3 mm, fa?? de 30 ?i 12,6 mm la CL25-6. Tubul are 8,2 mm interior ?i 10,5 mm exterior; ambele modele sunt pentru ?urub M6.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 9,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl35-6-35mm2-m6-d1-8-3mm-d2-6-4mm-61283