

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 35 MM², PENTRU ?URUB M8

Pentru o termina?ie pe ?urub M8, CL35-8 ofer? un papuc inelar tubular din cupru electrolitic stanat, în grupa nominal? de 35 mm². Tubul se sertizeaz? pe conductor, iar partea inelar? cu gaur? de 8,4 mm se fixeaz? pe born?. Execu?ia este neizolat?, cu lungime de 35 mm ?i l??ime de 15,3 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL35-8, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M8; diametrul g?urii d2: 8,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 8,2 mm; diametru exterior D: 10,5 mm.
- Lungime total? L: 35 mm; l??ime B: 15,3 mm.
- Conductor plin: 50 mm².
- Conductor li?at: 35 mm²; conductor flexibil: 25 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M8, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 8,2 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 35 mm² la o born? M8 dintr-un ansamblu electric, cu verificarea inelului lat de 15,3 mm ?i a lungimii totale de 35 mm.
- Refacerea unei termina?ii pe conductor flexibil de 25 mm² într-o cutie cu ?urub M8, verificând sertizarea ?i protec?ia piesei neizolate înaintea punerii în func?iune.

Întreb?ri frecvente

1. Care este diferen?a de prindere între CL35-8 ?i CL35-6?

CL35-8 este pentru M8, cu gaur? de 8,4 mm, iar CL35-6 pentru M6, cu gaur? de 6,4 mm. Lungimea de 35 mm, l??imea de 15,3 mm ?i diametrele tubului sunt acelea?i în tabel.

2. Este suficient s? aleg CL35-8 dup? ?urubul M8?

Se verific? ?i conductorul: plin 50 mm², li?at 35 mm² sau flexibil 25 mm², conform catalogului. Tubul are 8,2 mm interior ?i 10,5 mm exterior; scula ?i matri?a trebuie s? corespund? combina?iei folosite.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 9,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl35-8-35mm2-m8-d1-8-2mm-d2-8-4mm-61284