

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 35 MM², PENTRU ?URUB M10

CL35-10 este o termina?ie inelar? tubular? din cupru electrolitic stanat, pentru ?urub M10 ?i grupa nominal? de 35 mm². Piesa neizolat? se sertizeaz? pe conductorul admis de catalog. Are lungimea de 35 mm, l??imea de 15,3 mm ?i o gaur? de 10,5 mm pentru prinderea pe born?.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL35-10, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M10; diametrul g?urii d2: 10,5 mm.
- Diametru interior tub d1: 8,2 mm; diametru exterior D: 10,5 mm.
- Lungime total? L: 35 mm; l??ime B: 15,3 mm.
- Conductor plin: 50 mm².
- Conductor li?at: 35 mm²; conductor flexibil: 25 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M10, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 8,2 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Terminarea unui conductor li?at de 35 mm² pentru o born? M10 de aparat, cu verificarea suprafe?ei de sprijin pentru inelul de 15,3 mm l??ime.
- Racordarea unui conductor flexibil de 25 mm² într-o cutie cu ?urub M10, cu scul? ?i matri?? compatibile cu tubul de 8,2 mm interior ?i cu protec?ia conexiunii neizolate.

Întreb?ri frecvente

1. Sunt egale gaura ?i diametrul exterior al tubului la CL35-10?

Catalogul public? 10,5 mm atât pentru gaura d2, destinat? ?urubului M10, cât ?i pentru diametrul exterior D al tubului. Sunt cote diferite ale piesei, chiar dac? au aceea?i valoare; interiorul tubului d1 este de 8,2 mm.

2. Când aleg CL35-10 în loc de CL35-8?

Când borna cere ?urub M10, cu gaura papucului de 10,5 mm, în loc de M8 cu 8,4 mm. Lungimea de 35 mm, l??imea de 15,3 mm ?i domeniile conductorului sunt acelea?i în tabel: plin 50, li?at 35 ?i flexibil 25 mm².

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 9,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl35-10-35mm2-m10-d1-8-2mm-d2-10-5mm-61285