

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 35 MM², PENTRU ?URUB M12

Varianta CL35-12 permite racordarea la un ?urub M12 printr-un inel cu gaur? de 13 mm. Papucul tubular din cupru electrolitic stanat, din grupa nominal? de 35 mm², este neizolat ?i destinat sertiz?rii. Fa?? de variantele cu ?urub mai mic, aceast? pies? are lungimea de 36,5 mm ?i l??imea de 18,6 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL35-12, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M12; diametrul g?urii d2: 13 mm.
- Diametru interior tub d1: 8,2 mm; diametru exterior D: 10,5 mm.
- Lungime total? L: 36,5 mm; l??ime B: 18,6 mm.
- Conductor plin: 50 mm².
- Conductor li?at: 35 mm²; conductor flexibil: 25 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M12, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 8,2 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 35 mm² la o born? M12 de aparat, cu verificarea suprafe?ei pentru inelul de 18,6 mm l??ime ?i a accesului la ?urub.
- Realizarea unei termina?ii pe conductor flexibil de 25 mm² într-o cutie cu prindere M12, unde exist? spa?iu pentru lungimea de 36,5 mm ?i protec?ia conexiunii neizolate.

Întreb?ri frecvente

1. CL35-12 încape în acela?i spa?iu ca CL35-10?

CL35-12 este mai lung ?i mai lat: 36,5 mm ?i 18,6 mm, fa?? de 35 mm ?i 15,3 mm la CL35-10. Gaura de 13 mm este pentru ?urub M12; spa?iul ?i suprafa?a de contact se verific? pentru aceast? variant?.

2. Se schimb? sec?iunile admise când trec la M12?

În grupa CL35, catalogul p?streaz? 50 mm² pentru plin, 35 mm² pentru li?at ?i 25 mm² pentru flexibil. Tubul modelului CL35-12 are 8,2 mm interior ?i 10,5 mm exterior; ?urubul M12 prive?te prinderea mecanic?.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 10,14 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl35-12-35mm2-m12-d1-8-2mm-d2-13mm-61286