


# TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 150 MM², PENTRU ?URUB M12

Pentru termina?ii pe conductor li?at de 150 mm² la ?urub M12, CL150-12 ofer? un corp tubular din cupru electrolitic stanat. Conductorul se fixeaz? prin sertizare, iar inelul asigur? contactul cu borna. Piesa este neizolat? ?i are o lungime total? de 69 mm.

## Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL150-12, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M12; diametrul g?urii d2: 13 mm.
- Diametru interior tub d1: 16,5 mm; diametru exterior D: 20,8 mm.
- Lungime total? L: 69 mm; l??ime B: 30,5 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 150 mm²; conductor flexibil: 95 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

## Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M12, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 16,5 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

## Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 150 mm² la o born? M12 de distribu?ie, verificând spa?iul pentru lungimea de 69 mm ?i l??imea de 30,5 mm.
- Realizarea unei termina?ii pe cablu flexibil de 95 mm² într-un tablou cu prindere M12, folosind matri?a potrivit? tubului ?i conductorului.

## Întreb?ri frecvente

**1. Este CL150-12 potrivit pentru un cablu flexibil de 150 mm²?**

Pentru flexibil, catalogul indic? 95 mm². Valoarea de 150 mm² se afl? în coloana pentru conductor li?at; construc?ia cablului trebuie verificat? înainte de selec?ie.

**2. Ce se schimb? fa?? de CL120-12 în privin?a dimensiunilor?**

Ambele sunt pentru M12, cu gaur? de 13 mm. CL150-12 are lungimea de 69 mm ?i l??imea de 30,5 mm, fa?? de 60 ?i 28 mm la CL120-12; tubul interior cre?te de la 15 la 16,5 mm.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 59,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl150-12-150mm2-m12-d1-16-5mm-d2-13mm-61298