

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 150 MM², PENTRU ?URUB M14

CL150-14 combin? tubul de sertizare pentru grupa de 150 mm² cu un inel pentru ?urub M14. Execu?ia din cupru electrolitic stanat este neizolat?, iar lungimea total? este de 72 mm. În tabelul produc?torului sunt precizate separat sec?iunile pentru conductor li?at ?i flexibil.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL150-14, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M14; diametrul g?urii d2: 15 mm.
- Diametru interior tub d1: 16,5 mm; diametru exterior D: 20,8 mm.
- Lungime total? L: 72 mm; l??ime B: 30,5 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 150 mm²; conductor flexibil: 95 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M14, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 16,5 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Conectarea unui conductor li?at de 150 mm² la o born? M14 de echipament, cu verificarea suprafe?ei de contact pentru inelul de 30,5 mm l??ime.
- Refacerea unei leg?turi pe conductor flexibil de 95 mm² cu ?urub M14, dup? verificarea sertiz?rii ?i a spa?iului pentru lungimea de 72 mm.

Întreb?ri frecvente

1. Ce dimensiuni trebuie verificate înainte de montajul la borna M14?

Pe lâng? ?urubul M14 ?i gaura de 15 mm, se verific? lungimea de 72 mm ?i l??imea inelului de 30,5 mm. Borna trebuie s? ofere suprafa?a de sprijin ?i accesul necesare fix?rii.

2. Este publicat un domeniu pentru conductor plin la CL150-14?

Coloana pentru conductor plin nu indic? o valoare pentru acest model. Catalogul public? 150 mm² pentru li?at ?i 95 mm² pentru flexibil; nu se extinde automat utilizarea la conductor plin.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 59,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl150-14-150mm2-m14-d1-16-5mm-d2-15mm-61299