

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 150 MM², PENTRU ?URUB M16

Papucul CL150-16 are inel pentru ?urub M16 ?i corp tubular din cupru electrolitic stanat, destinat sertiz?rii. Varianta din grupa de 150 mm² m?soar? 75 mm în lungime ?i 31 mm în l??ime. Execu?ia neizolat? permite integrarea în conexiuni unde protec?ia se asigur? la nivelul ansamblului.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL150-16, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M16; diametrul g?urii d2: 17 mm.
- Diametru interior tub d1: 16,5 mm; diametru exterior D: 20,8 mm.
- Lungime total? L: 75 mm; l??ime B: 31 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 150 mm²; conductor flexibil: 95 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M16, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 16,5 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Terminarea unui conductor li?at de 150 mm² la o born? M16 a unui ansamblu electric, cu verificarea suprafe?ei de contact pentru inelul de 31 mm l??ime.
- Înlocuirea papucului pe un conductor flexibil de 95 mm² la o prindere M16, verificând spa?iul pentru piesa de 75 mm ?i izolarea final? a conexiunii.

Întreb?ri frecvente

1. Cât de lung este CL150-16 fa?? de celelalte variante CL150?

CL150-16 are 75 mm, fa?? de 72 mm la CL150-14 ?i 69 mm la CL150-12. Se verific? gabaritul, chiar dac? domeniile conductorului sunt acelea?i.

2. Este suficient s? aleg matri?a doar dup? ?urubul M16?

M16 descrie fixarea inelului la born?. Matri?a se alege dup? papuc, geometria tubului ?i conductorul folosit: catalogul indic? tub interior de 16,5 mm, conductor li?at de 150 mm² sau flexibil de 95 mm².

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 59,05 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl150-16-150mm2-m16-d1-16-5mm-d2-17mm-61300