

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 240 MM², PENTRU ?URUB M16

Papucul inelar tubular CL240-16 se fixeaz? la o born? cu ?urub M16 ?i se sertizeaz? pe conductorul ales din domeniul publicat. Este realizat din cupru electrolitic stanat, f?r? izola?ie proprie. Pentru aceast? variant? de 240 mm², catalogul indic? tub interior de 20,3 mm ?i lungime total? de 90 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL240-16, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M16; diametrul g?urii d2: 17 mm.
- Diametru interior tub d1: 20,3 mm; diametru exterior D: 26 mm.
- Lungime total? L: 90 mm; l??ime B: 38,3 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 240 mm²; conductor flexibil: 150–185 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M16, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 20,3 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Sertizarea unui conductor li?at de 240 mm² pentru legarea la o born? M16, cu verificarea spa?iului pentru corpul de 90 mm ?i sprijinului inelului de 38,3 mm l??ime.
- Înlocuirea unei termina?ii pe conductor flexibil de 150 mm² la o prindere M16, dup? confruntarea papucului ?i matri?ei cu tipul cablului.

Întreb?ri frecvente

1. Este gaura de 17 mm destinat? unui ?urub M16?

Da. Catalogul identific? aceast? variant? pentru M16; 17 mm este diametrul g?urii inelului. Tubul de sertizare are alt? cot?: diametrul interior de 20,3 mm.

2. Ce trebuie verificat la trecerea de la CL185-16 la CL240-16?

Ambele sunt pentru M16, dar CL240-16 are lungimea de 90 mm ?i l??imea de 38,3 mm, fa?? de 78 ?i 35 mm. Domeniul li?at este 240 mm², iar cel flexibil 150–185 mm²; se verific? ?i scula de sertizare.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 114,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl240-16-240mm2-m16-d1-21mm-d2-17mm-61305