

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, 400 MM², PENTRU ?URUB M16

CL400-16 este un papuc inelar tubular pentru conexiuni cu ?urub M16, realizat din cupru electrolitic stanat. Conductorul se fixeaz? în tub prin sertizare. Papucul este neizolat, iar protec?ia conexiunii se asigur? în cadrul ansamblului. Grupa nominal? este de 400 mm²; pentru flexibil se consult? valoarea distinct? din tabel.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CL400-16, seria CL.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M16; diametrul g?urii d2: 17 mm.
- Diametru interior tub d1: 28,5 mm; diametru exterior D: 36,5 mm.
- Lungime total? L: 115 mm; l??ime B: 53 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 400 mm²; conductor flexibil: 300 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M16, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 28,5 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 400 mm² la o born? M16 de ansamblu, cu verificarea spa?iului pentru piesa de 115 mm ?i a suprafe?ei inelului de 53 mm l??ime.
- Realizarea unei termina?ii pe conductor flexibil de 300 mm² c?tre o born? M16, folosind o scul? ?i o matri?? compatibile cu papucul ?i cablul.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te CL400-16 de CL400-20?

CL400-16 este pentru M16, cu gaur? de 17 mm; CL400-20 este pentru M20, cu gaur? de 21 mm. Ambele au tub interior de 28,5 mm, lungime de 115 mm ?i l??ime de 53 mm.

2. Pot folosi valoarea de 400 mm² ?i pentru conductor flexibil?

Pentru acest model, catalogul indic? 400 mm² la conductor li?at ?i 300 mm² la flexibil. Construc?ia conductorului se verific? înainte de selec?ie; nu se transfer? automat sec?iunea dintr-o coloan? în alta.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CL.

Pret: 313,74 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cupru-electrolitic-stanat-cl400-16-400mm2-m16-d1-28-5mm-d2-21mm-61307