

# TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, SERIA H, 6 MM², PENTRU ?URUB M8

CLH6-8 este varianta din seria H pentru conectarea la un ?urub M8. Papucul din cupru electrolitic stanat se sertizeaz? pe conductor, apoi inelul se fixeaz? la born?. Face parte din grupa de 6 mm² ?i are corp neizolat, cu lungimea de 32 mm.

## Caracteristici tehnice

- Model Tracon CLH6-8, seria CLH.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M8; diametrul g?urii d2: 8,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 4,4 mm; diametru exterior D: 6 mm.
- Lungime total? L: 32 mm; l??ime B: 8,6 mm.
- Conductor plin: 10 mm².
- Conductor li?at: 6 mm²; conductor flexibil: 4 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

## Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M8, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 4,4 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

## Exemple de utilizare

- Conectarea unui cablu li?at de 6 mm² la o born? de putere cu ?urub M8, într-un tablou de distribu?ie.
- Preg?tirea unui conductor flexibil de 4 mm² pentru legarea la un echipament cu borne M8, folosind un papuc sertizat ?i protec?ia prev?zut? pentru conexiune.

## Întreb?ri frecvente

**1. Ce ?urub se folose?te la CLH6-8?**

Modelul este destinat unui ?urub M8; gaura inelului are diametrul de 8,4 mm. Tubul pentru conductor are diametrul interior de 4,4 mm.

**2. Trebuie izolat papucul dup? sertizare?**

CLH6-8 nu are izola?ie proprie. Conexiunea se protejeaz? conform construc?iei echipamentului, de exemplu printr-o carcas? sau prin izola?ia prev?zut? la montaj, f?r? a acoperi suprafa?a de contact a inelului.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CLH.

Pret: 3,58 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cu-electrolitic-stanat-clh6-8-6mm2-m8-d1-4-4mm-d2-8-4mm-61321