

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR DIN CUPRU STANAT, SERIA H, 16 MM², PENTRU ?URUB M6

CLH16-6 permite racordarea unui conductor la o born? cu ?urub M6 printr-un inel închis. Papucul din seria H, grupa de 16 mm², este realizat din cupru electrolitic stanat ?i se monteaz? prin sertizare. Corpul neizolat are lungimea de 42 mm ?i tub interior de 6,8 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon CLH16-6, seria CLH.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M6; diametrul g?urii d2: 6,4 mm.
- Diametru interior tub d1: 6,8 mm; diametru exterior D: 9 mm.
- Lungime total? L: 42 mm; l??ime B: 13 mm.
- Conductor plin: 16 mm².
- Conductor li?at: 16 mm²; conductor flexibil: 10 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M6, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 6,8 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Legarea unui conductor li?at de 16 mm² la o bar? de distribu?ie cu ?urub M6, într-un tablou electric.
- Înlocuirea termina?iei unui conductor flexibil de 10 mm² care alimenteaz? un echipament cu born? M6.

Întreb?ri frecvente

1. Ce conductor flexibil poate fi sertizat în CLH16-6?

Catalogul indic? 10 mm² pentru conductor flexibil. Pentru conductor plin ?i li?at sunt indicate 16 mm². Alegerea se face dup? sec?iunea ?i construc?ia conductorului.

2. Care este diferen?a dintre CLH16-6 ?i CLH16-8?

Ambele au tub interior de 6,8 mm ?i lungime de 42 mm. CLH16-6 este pentru ?urub M6, cu gaur? de 6,4 mm; CLH16-8 este pentru M8, cu gaur? de 8,4 mm.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? CLH.

Pret: 5,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cu-electrolitic-stanat-clh16-6-16mm2-m6-d1-6-8mm-d2-6-4mm-61323