

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR TRACON CLH95-10, M10, CUPRU ELECTROLITIC STANAT

Tracon CLH95-10 este un papuc inelar tubular neizolat din cupru electrolitic stanat, cu racord pentru ?urub M10 ?i orificiu d2 de 10.5 mm. Domeniul conductorului se alege dup? construc?ia acestuia, folosind coloanele distincte pentru plin, li?at ?i flexibil din catalog.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor Tracon; cod CLH95-10; seria tubular? CLH.
- Material: cupru electrolitic stanat, simbol E-Cu-Sn în catalog.
- Tip: papuc inelar neizolat, pentru racordarea prin sertizare ?i fixarea pe ?urub.
- Racord: M10; diametru orificiu d2 = 10.5 mm.
- Diametru interior tub d1 = 15.2 mm; diametru exterior D = 18 mm.
- Lungime total? L = 65.5 mm; l??ime B = 26.5 mm.
- Conductor plin: 120 mm².
- Conductor li?at: 95 mm²; conductor flexibil: 70 mm².
- Standard men?ionat în catalogul produc?torului: EN 61238-1.

Func?ionare ?i alegere

Se verific? mai întâi construc?ia conductorului ?i domeniul corespunz?tor: li?at 95 mm² sau flexibil 70 mm², respectiv plin 120 mm². Cablul se preg?te?te ?i se sertizeaz? în tub cu scula ?i matri?a adecvate, f?r? a confunda diametrul interior d1 cu sec?iunea conductorului. Partea inelar? se fixeaz? pe racordul mecanic corespunz?tor. Se verific? presarea ?i suprafa?a de contact înainte de punerea în func?iune. Fiind un element neizolat, papucul necesit? protec?ia ?i izolarea prev?zute în ansamblul instala?iei.

Exemple de utilizare

- Echiparea unui conductor li?at pentru o born? de echipament cu fixare pe ?urub, cu CLH95-10, în domeniul 95 mm² publicat pentru acest tip de conductor ?i racord M10. Se verific? presarea înainte de fixare.
- Preg?tirea unui racord de rezerv? la o born? de echipament cu fixare pe ?urub: se confrunt? modelul CLH95-10, l??imea B de 26.5 mm ?i lungimea L de 65.5 mm cu spa?iul ?i suprafa?a de contact disponibile.

Întreb?ri frecvente

1. Cum aleg între CLH95-10 ?i CL95-10?

CLH95-10 are racord M10, d2 = 10.5 mm ?i lungime 65.5 mm; CL95-10 are M10, d2 = 10.5 mm ?i lungime 55 mm. Se confrunt? ?i domeniile conductorului din tabel, nu doar ?urubul.

2. Pot fixa CLH95-10 pe orice ?urub cu diametru apropiat?

Referin?a este pentru M10, cu d2 = 10.5 mm. Se respect? racordul ?i suprafa?a de contact potrivite; un orificiu apropiat ca m?rime nu justific? singur înlocuirea.

Documenta?ie: https://cdn.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/ro/tracon_catalogue_2024_2025_A_RO.pdf#p

Pret: 23,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-teava-de-cu-electrolitic-stanat-clh95-10-95mm2-m10-d1-15-2mm-d2-10-5mm-61337