

TRACON PAPUC TIP FURC? NEIZOLAT TRACON V1.5-3, M3, CUPRU STANAT

Tracon V1.5-3 este un papuc tip furc? neizolat, din cupru electrolitic stanat, pentru racord M3. Domeniile conductorului sunt distincte: plin 1,5 mm², li?at 1–1,5 mm² ?i flexibil 0,5–1 mm².

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Tracon; cod: V1.5-3.
- Contact: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Execu?ie: tip furc? neizolat.
- Racord M3; d2 = 3.7 mm.
- d1 = 1.7 mm; D = 3.4 mm; L = 15.5 mm; B = 5.7 mm.
- Conductor plin: 1,5 mm²; li?at: 1–1,5 mm²; flexibil: 0,5–1 mm².
- Cota l = 6.5 mm, conform desenului.

Func?ionare ?i alegere

Forma furcii permite introducerea lateral? la un racord compatibil, dup? sl?birea ?urubului. Se verific? re?inerea papucului ?i suprafa?a de contact; forma deschis? nu este identic? unui inel închis. Se alege coloana corect? pentru conductor plin, li?at sau flexibil, apoi se preg?te?te ?i se sertizeaz? cu scula adecvat?. Fiind neizolat, papucul necesit? protec?ia ?i izolarea prev?zute pentru montajul final.

Exemple de utilizare

- Cablarea unei borne M3 într-un tablou de comand?, cu conductor li?at 1–1,5 mm² ?i model V1.5-3; se verific? presarea ?i suprafa?a de contact.

- Preg?tirea cablajului unui echipament pentru mentenan??: se identific? V1.5-3, racordul M3 ?i domeniul conductorului înainte de sertizare.

Întreb?ri frecvente

1. Ce înseamn? d1 ?i d2 la V1.5-3?

d1 de 1.7 mm este cota interioar? a zonei pentru conductor. d2 de 3.7 mm descrie racordul mecanic. Nu se exprim? prin aceste cote sec?iunea cablului.

2. Ce izola?ie are V1.5-3?

Este neizolat. Protec?ia împotriva atingerii p?r?ilor active se asigur? în cadrul montajului final.

Documenta?ie:
https://cdn.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/ro/tracon_catalogue_2024_2025_A_RO.pdf#p

Pret: 0,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-tip-furca-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-v1-5-3-1-5mm2-m3-d1-1-7mm-d2-3-7mm-61351