

TRACON PAPUC TIP FURC? NEIZOLAT TRACON V1.5-4, M4, CUPRU STANAT

Tracon V1.5-4 este un papuc tip furc? neizolat, din cupru electrolitic stanat, pentru racord M4. Domeniile conductorului sunt distincte: plin 1,5 mm², li?at 1–1,5 mm² ?i flexibil 0,5–1 mm².

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Tracon; cod: V1.5-4.
- Contact: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Execu?ie: tip furc? neizolat.
- Racord M4; d2 = 4.3 mm.
- d1 = 1.7 mm; D = 3.4 mm; L = 15.5 mm; B = 7.2 mm.
- Conductor plin: 1,5 mm²; li?at: 1–1,5 mm²; flexibil: 0,5–1 mm².
- Cota l = 6.7 mm, conform desenului.

Func?ionare ?i alegere

Forma furcii permite introducerea lateral? la un racord compatibil, dup? sl?birea ?urubului. Se verific? re?inerea papucului ?i suprafa?a de contact; forma deschis? nu este identic? unui inel închis. Se alege coloana corect? pentru conductor plin, li?at sau flexibil, apoi se preg?te?te ?i se sertizeaz? cu scula adecvat?. Fiind neizolat, papucul necesit? protec?ia ?i izolarea prev?zute pentru montajul final.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea unei termina?ii pe conductor flexibil 0,5–1 mm²: se compar? V1.5-4, lungimea de 15.5 mm ?i forma contactului cu racordul echipamentului.

- Recep?ia unui panou cablat: la V1.5-4 se verific? l??imea B de 7.2 mm, fixarea ?i distan?a fa?? de conexiunile vecine.

Întreb?ri frecvente

1. Este codul V1.5-4 suficient pentru alegerea sec?iunii?

Nu. Se confrunt? coloanele plin 1,5 mm², li?at 1–1,5 mm² ?i flexibil 0,5–1 mm², plus racordul M4.

2. Ce izola?ie are V1.5-4?

Este neizolat. Protec?ia împotriva atingerii p?r?ilor active se asigur? în cadrul montajului final.

Documenta?ie:
https://cdn.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/ro/tracon_catalogue_2024_2025_A_RO.pdf#p

Pret: 0,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-tip-furca-neizolat-cupru-electrolitic-stanat-v1-5-4-1-5mm2-m4-d1-1-7mm-d2-4-3mm-61352