

TRACON PAPUC INELAR BIMETALIC CU-AL, 35 MM², PENTRU ?URUB M10

RA35-10 este varianta bimetalic? Cu-Al cu inel pentru ?urub M10 ?i gaur? de 10,5 mm. Modelul neizolat din aluminiu ?i cupru electrolitic se fixeaz? pe conductor prin sertizare. Fi?a Tracon indic? 35–50 mm² pentru conductor li?at ?i 50 mm² pentru conductor plin.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon RA35-10, seria RA.
- Construc?ie bimetalic?: aluminiu ?i cupru electrolitic, Al / E-Cu.
- Fixare: ?urub M10; diametrul g?urii d2: 10,5 mm.
- Diametru interior tub d1: 8,5 mm; diametru exterior D: 14,3 mm.
- Lungime total? L: 85 mm; cota l: 37,5 mm; l??ime B: 20 mm.
- Conductor plin: 50 mm²; conductor li?at: 35–50 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i func?ionare

Tubul se sertizeaz? pe conductor, iar inelul se fixeaz? la borna cu ?urub M10. Construc?ia bimetalic? permite realizarea unui racord Cu-Al, cu alegerea corect? a materialului conductorului ?i al bornei. Se folosesc scula ?i matri?a adecvate, preg?tirea suprafe?elor ?i cuplul de strângere cerute pentru ansamblu. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în echipamentul în care este montat?.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 50 mm² la bara M10 a unui tablou care folose?te termina?ii bimetalice Cu-Al.
- Înlocuirea unui papuc Cu-Al pe un conductor plin de 50 mm² conectat la borna M10 a unui cofret de distribu?ie.

Întreb?ri frecvente

1. RA35-10 este pentru M8 sau M10?

Fi?a oficial? identific? prinderea M10 ?i gaura de 10,5 mm. Varianta RA35-8 este pentru M8. Se alege papucul dup? ?urubul bornei ?i cotele din fi?a modelului exact.

2. Pot folosi RA35-10 pentru conductor li?at de 50 mm²?

Da, tabelul oficial public? intervalul de 35–50 mm² pentru conductor li?at. Pentru conductor plin indic? 50 mm². Tubul are diametrul interior de 8,5 mm ?i se sertizeaz? cu scula ?i matri?a potrivite.

Documenta?ie: fi?a tehnic? oficial? Tracon RA35-10.

Pret: 9,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-aluminiu-ra35-10-35mm2-m8-d1-8-5mm-d2-10-5mm-61431