

TRACON PAPUC INELAR BIMETALIC CU-AL, 185 MM², PENTRU ?URUB M16

RA185-16 este un papuc inelar bimetalic Cu-Al cu prindere M16 ?i montaj prin sertizare. Construc?ia neizolat? din aluminiu ?i cupru electrolitic are lungimea total? de 133 mm. Sec?iunile din catalog sunt 185 mm² pentru conductor li?at ?i 240 mm² pentru conductor plin.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon RA185-16, seria RA.
- Construc?ie bimetalic?: aluminiu ?i cupru electrolitic, Al / E-Cu.
- Fixare: ?urub M16; diametrul g?urii d2: 17 mm.
- Diametru interior tub d1: 18,5 mm; diametru exterior D: 27 mm.
- Lungime total? L: 133 mm; cota l: 60 mm; l??ime B: 37 mm.
- Conductor plin: 240 mm²; conductor li?at: 185 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i func?ionare

Tubul se sertizeaz? pe conductor, iar inelul se fixeaz? la borna cu ?urub M16. Construc?ia bimetalic? permite realizarea unui racord Cu-Al, cu alegerea corect? a materialului conductorului ?i al bornei. Se folosesc scula ?i matri?a adecvate, preg?tirea suprafe?elor ?i cuplul de strângere cerute pentru ansamblu. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în echipamentul în care este montat?.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor li?at de 185 mm² la borna M16 a unui separator de putere într-un ansamblu cu termina?ii Cu-Al.
- Înlocuirea termina?iei bimetalice a unui conductor plin de 240 mm² conectat la bara M16 a tabloului principal.

Întreb?ri frecvente

1. Ce ?urub folose?te RA185-16 ?i ce diametru are gaura?

Modelul este pentru ?urub M16. Catalogul public? pentru aceast? referin?? o gaur? d2 de 17 mm, iar l??imea inelului B este de 37 mm.

2. Ce sec?iune de conductor ?i ce spa?iu de montaj sunt necesare?

Sunt indica?i 185 mm² pentru conductor li?at ?i 240 mm² pentru conductor plin. Papucul are lungimea total? de 133 mm ?i diametrul exterior al tubului de 27 mm; se las? spa?iu ?i pentru cablu ?i scula de sertizat.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria RA Cu-Al.

Pret: 51,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-cupru-aluminiu-ra185-16-185mm2-m16-d1-18-5mm-d2-17mm-61437