

TRACON PAPUC INELAR TRACON SZ-CLSN16, PRELUNGIT, DIN ?EAV? DE CU STANAT, M8

Tracon SZ-CLSN16 este un papuc inelar neizolat prelungit, din ?eav? de Cu stanat, realizat din cupru electrolitic stanat. Orificiul de fixare d2 este de 8.5 mm, iar lungimea total? L este 65 mm. Alegerea conductorului ?ine cont de construc?ia acestuia ?i de domeniul publicat pentru referin?a exact?.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Tracon; cod: SZ-CLSN16.
- Material: cupru electrolitic stanat.
- Fixare: M8; orificiu d2 = 8.5 mm.
- Tub: diametru interior d1 = 6.5 mm; diametru exterior D = 10 mm.
- Cote: L = 65 mm; l = 32 mm; B = 16 mm.
- Conductor plin: 25 mm².
- Conductor li?at: 16 mm².
- Conductor flexibil: 10 mm².
- Standard indicat în catalog: EN 61238-1.

Func?ionare ?i alegere

Seria prelungit? are un tub cu lungimea l indicat? în desen. Se confrunt? cota cu preg?tirea conductorului ?i cu accesul sculei de sertizat. Acoperirea cu staniu este identificat? prin E-Cu-Sn în catalog. Se preg?te?te conductorul ?i se sertizeaz? cu scula ?i matri?a adecvate. Fixarea inelului pe ?urub este o opera?ie separat? ?i nu înlocuie?te sertizarea. Se asigur? suprafa?a de contact, spa?iul de montaj ?i protec?ia împotriva atingerii elementelor neizolate.

Exemple de utilizare

- Înlocuirea unei termina?ii într-un cofret: pentru SZ-CLSN16 se verific? L = 65 mm ?i B = 16 mm, inclusiv distan?a fa?? de bornele vecine.
- Recep?ia unui ansamblu de cablare: la SZ-CLSN16 se confrunt? orificiul de 8.5 mm, suprafa?a inelului ?i zona sertizat?, înainte de punerea în func?iune.

Întreb?ri frecvente

1. Ce cote verific înainte s? montez SZ-CLSN16?

Lungimea total? este 65 mm, l??imea inelului B este 16 mm, iar diametrul exterior al tubului D este 10 mm. Se p?streaz? ?i accesul pentru scul?.

2. Este SZ-CLSN16 un papuc izolat?

Nu. Este neizolat; ansamblul trebuie s? asigure protec?ia ?i izolarea prev?zute pentru instala?ie.

Documenta?ie: https://cdn.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/ro/tracon_catalogue_2024_2025_A_RO.pdf#p

Pret: 9,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-prelungit-din-teava-de-cu-stanat-sz-clsn16-16mm2-m8-d1-6-5mm-d2-8-5mm-61440