

TRACON PAPUC INELAR TUBULAR PRELUNGIT DIN CUPRU STANAT, 240 MM², PENTRU ?URUB M16

SZ-CLSN240 este papucul tubular prelungit din cupru electrolitic stanat pentru conductor li?at de 240 mm² ?i ?urub M16. Corpul neizolat se monteaz? prin sertizare ?i are lungimea total? de 135 mm. Pentru conductor flexibil, catalogul Tracon indic? intervalul de 150–185 mm².

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SZ-CLSN240, seria SZ-CLSN.
- Material: cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn.
- Fixare: ?urub M16; diametrul g?urii d2: 16,5 mm.
- Diametru interior tub d1: 21,5 mm; diametru exterior D: 27 mm.
- Lungime total? L: 135 mm; cota l: 60 mm; l??ime B: 40 mm.
- Conductor plin: domeniu neprecizat în coloana acestui model.
- Conductor li?at: 240 mm²; conductor flexibil: 150–185 mm².
- Execu?ie neizolat?, pentru sertizare.
- Standard men?ionat în catalog: EN 61238-1.

Montaj ?i alegere

Se identific? întâi construc?ia conductorului ?i se folose?te intervalul corespunz?tor din tabel. Tubul se preseaz? cu scula ?i matri?a adecvate papucului ?i conductorului ales, apoi se verific? re?inerea firului. Inelul se fixeaz? pe borna pentru M16, respectând suprafa?a de contact ?i cuplul cerute de echipament. Cota d1 de 21,5 mm este diametrul interior al tubului, nu sec?iunea cablului. Protec?ia conexiunii neizolate se asigur? în cadrul ansamblului.

Exemple de utilizare

- Conectarea unui conductor li?at de 240 mm² la borna M16 a unui separator principal dintr-un tablou de putere.
- Înlocuirea termina?iei unui cablu flexibil de 185 mm² racordat pe bara M16 a unui echipament industrial.

Întreb?ri frecvente

1. Ce deosebe?te SZ-CLSN240 de modelul SZ-CLSN185?

Ambele sunt pentru ?urub M16, dar SZ-CLSN240 admite conductor li?at de 240 mm² ?i flexibil de 150–185 mm². Are lungimea de 135 mm ?i inel lat de 40 mm, fa?? de 125 mm ?i 38 mm la SZ-CLSN185.

2. Ce diametru are tubul ?i cum aleg conductorul?

Diametrul interior este de 21,5 mm, iar cel exterior de 27 mm. Acestea sunt cote geometrice, nu sec?iuni de cablu. Se aleg 240 mm² pentru conductor li?at sau 150–185 mm² pentru flexibil; catalogul nu precizeaz? un domeniu pentru conductor plin la acest model.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria tubular? SZ-CLSN.

Pret: 121,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-prelungit-din-teava-de-cu-stanat-sz-clsn240-240mm2-m16-d1-21-5mm-d2-16-5mm-61449