

TRACON PAPUC INELAR IZOLAT DIN CUPRU STANAT, 2,5 MM², PENTRU ?URUB M4, ALBASTRU

Papucul inelar KSZ4 este destinat bornelor cu ?urub M4 ?i are sec?iunea nominal? de 2,5 mm². Contactul este din cupru electrolitic stanat, cu man?on izolat în PVC albastru. Domeniul conductorului depinde de construc?ia sa, iar lungimea total? este de 22,8 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon KSZ4.
- Contact din cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn; izola?ie PVC, culoare albastru.
- Sec?iune nominal?: 2,5 mm².
- Conductor monofilar: 2,5–4 mm²; multifilar: 1,5–2,5 mm²; flexibil: 1,5–2,5 mm².
- Prindere pe ?urub M4; diametrul g?urii d2: 4,3 mm.
- Lungime total? L: 22,8 mm; l??ime B: 8,4 mm.
- Cote din desen: d1 = 2,3 mm; D = 6,1 mm.
- Interval de temperatur? indicat în catalog: ?20…+75 °C.

Montaj ?i func?ionare

Pentru realizarea termina?iei, conductorul preg?tit se introduce în man?on ?i se sertizeaz? cu o scul? pentru papuci izola?i, corespunz?toare sec?iunii. Inelul se fixeaz? pe borna M4, cu suprafa?a de contact curat?. Se verific? sertizarea ?i strângerea pe born?. Izola?ia PVC acoper? man?onul; contactul metalic al inelului se protejeaz? prin construc?ia ansamblului final.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor flexibil de 2,5 mm² la borna M4 a unui aparat de comand? montat în tablou.
- Refacerea conexiunii unui conductor monofilar de 4 mm² într-un echipament cu ?urub de racord M4.

Întreb?ri frecvente

1. Pot folosi conductor monofilar de 4 mm²?

Da, catalogul indic? 2,5–4 mm² pentru conductor monofilar. Pentru multifilar ?i flexibil, domeniul KSZ4 este de 1,5–2,5 mm²; valoarea de 4 mm² nu se aplic? tuturor tipurilor.

2. Ce prindere trebuie s? aib? borna?

KSZ4 se monteaz? pe ?urub M4. Gaura inelului are 4,3 mm, iar l??imea B este de 8,4 mm, cote care trebuie s? corespund? bornei echipamentului.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari izola?i.

Pret: 0,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-izolat-cupru-electrolitic-stanat-albastru-ksz4-2-5mm2-m4-d1-2-3mm-d2-4-4mm-pvc-61491