

TRACON PAPUC INELAR IZOLAT DIN CUPRU STANAT, 6 MM², PENTRU ?URUB M6, GALBEN

Papucul inelar SSZ6 este destinat prinderii pe ?urub M6 ?i are sec?iunea nominal? de 6 mm². Cuprul electrolitic stanat formeaz? contactul electric, iar PVC-ul galben acoper? man?onul de sertizare. Modelul are o gaur? de 6,4 mm ?i o lungime total? de 31,5 mm.

Caracteristici tehnice

- Model Tracon SSZ6.
- Contact din cupru electrolitic stanat, E-Cu-Sn; izola?ie PVC, culoare galben.
- Sec?iune nominal?: 6 mm².
- Conductor monofilar: 6 mm²; multifilar: 4–6 mm²; flexibil: 4 mm².
- Prindere pe ?urub M6; diametrul g?urii d2: 6,4 mm.
- Lungime total? L: 31,5 mm; l??ime B: 11,9 mm.
- Cote din desen: d1 = 3,4 mm; D = 8 mm.
- Interval de temperatur? indicat în catalog: ?20…+75 °C.

Montaj ?i func?ionare

Papucul se sertizeaz? pe conductor cu o scul? potrivit? sec?iunii ?i execu?iei izolate. Inelul se fixeaz? apoi pe ?urubul M6, cu contactul a?ezat plan pe born?. Traseul conductorului trebuie s? evite solicitarea mecanic? a sertiz?rii. Se controleaz? strângerea ?i protec?ia conexiunii, ?inând cont c? inelul metalic r?mâne neacoperit de PVC.

Exemple de utilizare

- Racordarea unui conductor multifilar de 6 mm² la borna M6 a unui echipament din tablou.
- Refacerea unei leg?turi cu conductor flexibil de 4 mm² pe o born? cu ?urub M6 dintr-un cofret de distribu?ie.

Întreb?ri frecvente

1. Care este diferen?a dintre SSZ6 ?i KSZ6?

Ambele se prind pe ?urub M6, dar au man?oane ?i domenii de conductor diferite. SSZ6 este galben, cu sec?iune nominal? de 6 mm²; KSZ6 este albastru, cu sec?iune nominal? de 2,5 mm².

2. Ce trebuie verificat la montarea SSZ6 pe born??

?urubul trebuie s? fie M6, iar suprafa?a bornei s? permit? a?ezarea contactului lat de 11,9 mm. Se verific? ?i lungimea total? de 31,5 mm, sertizarea conductorului ?i strângerea conexiunii.

Documenta?ie: catalogul oficial Tracon, seria de papuci inelari izola?i.

Pret: 1,17 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-izolat-cupru-electrolitic-stanat-galben-ssz6-6mm2-m6-d1-3-4mm-d2-6-4mm-pvc-61500