

TRACON RELEU DE MONITORIZARE TENSIUNE MONOFAZAT? TRACON NARV1, 0,1–10 S

Tracon NARV1 este un releu de supraveghere pentru tensiune monofazat?, cu ie?ire comutatoare destinat? circuitelor de comand?.

Caracteristici tehnice

- Model: NARV1.
- Alimentare/re?ea indicat?: 110–240 V AC/DC.
- Reglaje ?i praguri: prag inferior 65 V…Um; prag superior Um…260 V; histerezis 3%.
- Ie?ire: 1CO; 10 A la 230 V AC, categoria AC-1.
- IP20; montaj DIN 35 mm.
- Dimensiuni din desen: 18 × 95 × 64 mm; greutate 64 g.
- Temporizare reglabil?: 0,1–10 s.

Func?ionare ?i alegere

Supravegheaz? tensiunea monofazat? ?i schimb? starea contactului la ie?irea din domeniul reglat. La revenirea tensiunii în domeniul normal, contactul poate permite reluarea func?ion?rii, conform diagramei. Ie?irea se folose?te în limitele sale pentru comanda unui contactor sau a semnaliz?rii. Protec?ia la scurtcircuit ?i suprasarcin? ?i condi?iile sigure de repornire ale instala?iei se stabilesc separat.

Exemple de utilizare

- Supravegherea aliment?rii monofazate ?i comanda opririi printr-un contactor dimensionat pentru sarcin?.

- Înlocuirea unui NARV1, p?strând func?ia de protec?ie, schema ?i pragurile adecvate instala?iei.

Întreb?ri frecvente

1. Ce praguri are NARV1?

prag inferior 65 V…Um; prag superior Um…260 V; histerezis 3%. Temporizarea publicat? este 0,1–10 s.

2. Se conecteaz? motorul direct la contactul releului?

Ie?irea este destinat? comenzii ?i se utilizeaz? în limitele sale. În schema cu motor, aceasta comand? bobina unui contactor dimensionat; releul nu înlocuie?te protec?iile circuitului de putere.

Documenta?ie: Catalog oficial Tracon: https://cdn.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/en/tracon_catalogue_2024_2025_J_EN.pdf

Pret: 216,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-monitorizare-tensiune-monofazata-tracon-narv1-0-1-10-s-66258