



TRACON SEPARATOR VERTICAL CU SIG. MPR, DESC.INDIVIDUALA A POLILOR SL1-3X/9/KM2G-F 500/690V AC, 220/400V DC, MAX.250A, 3P, 1, V

Separatorul vertical **SL1-3X/9/KM2G-F** este un echipament de distribuție electrică premium, proiectat pentru sisteme de bare cu distanța între axe de **185 mm**. Acest model este ideal pentru aplicații industriale și comerciale, asigurând o funcționare sigură și eficientă.

Specificații tehnice:

- **Curent nominal (In):** 250 A
- **Secțiunea cablurilor:** 25 – 240 mm²
- **Dimensiuni:**
 - **Lungime (L):** 762 mm
 - **Lățime (W):** 99 mm
 - **Înălțime (H):** 194 mm
- **Tensiune nominală de izolare (Ui):** 690 V
- **Frecvență:** 50/60 Hz
- **Tensiune nominală de impuls (Uimp):** 6 kV
- **Temperatura de operare:** -25°C până la +55°C
- **Grad de protecție:** IP10/IP20

Caracteristici principale:

- **Conexiuni versatile:** Alimentare posibilă de sus sau de jos, prin rotirea carcasei exterioare.
- **Siguranță maximă:** Oferă opțiunea de întrerupere individuală sau simultană a celor 3 poli.
- **Acces facil la mîsurători:** Guri special concepute în carcasa pentru măsurarea tensiunii.

- **Montaj rapid și sigur:** Include carcase de protecție împotriva atingerii accidentale, permițând instalarea sub tensiune.
- **Materiale de calitate:** Realizat din materiale ignifuge și rezistente la uzură, pentru o durată lungă de viață.

Avantaje:

Separatorul SL1-3X/9/KM2G-F este ideal pentru asigurarea unei distribuții electrice fiabile și eficiente, reducând timpul de instalare și oferind o protecție sporită împotriva scurtcircuitelor și suprasarcinilor. Este conform standardelor internaționale **EN 60947-1** și **EN 60947-3**.

Acest produs reprezintă alegerea perfectă pentru profesioniștii din domeniul electric, fiind o soluție robustă și adaptabilă în proiectele complexe.

Pret: 1.571,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/separator-vertical-cu-sig-mpr-desc-individuala-a-polilor-sl1-3x-9-km2g-f-500-690v-ac-220-400v-dc-max-250a-3p-1-v-67638>