

TRACON PAPUC INELAR NEIZOLAT TRACON HSZ5, M5, 1-2.5 MM²

Tracon HSZ5 este un papuc inelar neizolat pentru conductor de 1-2.5 mm², cu racord M5. Dimensiunile din desen permit verificarea spa?iului de montaj ?i a inelului, separat de alegerea conductorului.

Caracteristici tehnice

- Produc?tor: Tracon; cod: HSZ5.
- Domeniu conductor: 1-2.5 mm².
- Racord M5; orificiu d2 = 5.4 mm.
- d1 = 3.7 mm; B = 10 mm; L = 23.2 mm.
- Execu?ie neizolat?; geometrie cu zon? de prindere deschis?, conform desenului.

Func?ionare ?i alegere

Se verific? domeniul conductorului ?i compatibilitatea cu racordul mecanic. Zona de prindere se formeaz? cu scula adecvat? geometriei papucului, f?r? a confunda aceast? construc?ie cu un papuc tubular închis. Inelul se fixeaz? separat pe born?. Protec?ia împotriva atingerii p?r?ilor active se asigur? prin montajul ?i izolarea ansamblului.

Exemple de utilizare

- Preg?tirea unui racord M5 într-un echipament, cu conductor în domeniul 1-2.5 mm² ?i modelul HSZ5; se verific? forma pres?rii.
- Refacerea unei termina?ii scurte: la HSZ5, lungimea L de 23.2 mm ?i l??imea B de 10 mm se confrunt? cu spa?iul disponibil.

Întreb?ri frecvente

1. Ce conductor accept? HSZ5?

Catalogul indic? domeniul 1-2.5 mm². Se verific? ?i construc?ia conductorului ?i scula pentru zona de prindere deschis?.

2. Ce orificiu are HSZ5?

d2 este 5.4 mm pentru racordul M5. Cota d1 de 3.7 mm ?i l??imea B de 10 mm se verific? distinct în desen.

Documenta?ie:
https://cdn.traconelectric.com/static/attachment/catalogue_2024_2025/ro/tracon_catalogue_2024_2025_A_RO.pdf#p

Pret: 0,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/papuc-inelar-neizolat-din-alama-hsz5-1-2-5mm2-m5-67802