



TRACON RELEU AUTOMAT DE RECUPLARE LACRESTEREA/SCADEREA TENSIUNII EVOUO4P63 AC230V,4P,63AU>:265V,U

Releul automat EVOUO4P63 este un aparat modular de protectie care monitorizeaza tensiunea retelei si intrerupe alimentarea atunci cand aceasta depaseste limitele admise. Dispozitivul recupleaza automat alimentarea dupa stabilizarea tensiunii, fara interventie manuala. Este dedicat instalatiilor trifazate unde este necesara protectia tuturor fazelor si a conductorului neutru.

Date tehnice principale:

- Tensiune alimentare: 230V AC, 50Hz
- Curent nominal: 63A
- Numar poli: 4P (3 faze + nul)
- Prag supratensiune: aprox. >265V
- Prag subtensiune: aprox. <175V
- Timp declansare: 1s

- Timp recuplare: 30s
- Stabilizare tensiune la revenire: ~2s
- Montaj: sina DIN

Avantaje:

- Protectie completa pentru instalatii trifazate
- Recuplare automata dupa stabilizarea tensiunii
- Reduce riscul defectarii echipamentelor sensibile
- Ideal pentru panouri generale in hale, birouri si locuinte trifazate

Exemple de utilizare:

- Protectie generala pe intrarea unui tablou trifazat
- Protectie echipamente industriale precum pompe, ventilatoare, aparatura tehnologica
- Protectie pentru centrale trifazate, UPS-uri si servere
- Aplicatii rezidentiale cu alimentare trifazata

Beneficii pentru instalator:

- Montaj rapid si standardizat pe sina
- Rol esential in stabilizarea retelei si prelungirea duratei de viata a echipamentelor
- Configuratie compacta si integrare facila in tablouri existente

Pret: 259,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-automat-de-recuplare-lacresterea-scaderea-tensiunii-evouo4p63-ac230v-4p-63au-265v-u-68058>